

ALC板材品牌 江苏ALC板材 闽乐

产品名称	ALC板材品牌 江苏ALC板材 闽乐
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

ALC板安装应注意的问题

- 1、墙面倒角缝、墙板与柱和其他墙体的垂直连接缝均采用掺水量5%-7%的108胶的1:3水泥砂浆填充抹平。
- 2、安装中用到的钢插板、U型龙骨等铁器应先做防锈处理，施工完成后对裸露部分在满刷防锈漆。
- 3、工艺中木楔的尺寸长8-10cm、高2-3cm。楔入方式有两种。一为两木楔对打，要两个人同时从板两侧击打木楔，ALC板材品牌，完成板的水平移动和向上挤压。二是将两块木楔叠放插入板下，可左右间隔设置，不用对打，一人击打下楔完成板的水平移动，击打上楔完成板的向上挤压。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

方便吊挂空调热水器洗手盆等，施工简单便于处理；ALC板具有科学合理的节点设计和安装方法，它在保证节点强度的基础上确保墙体在平面外稳定性、安全性的同时，在平面内通过墙板具有的可转动性，ALC板材哪家好，使墙体在平面内具有适应较大水平位移的随动性。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

安装工艺流程：排版 放样 选材 角钢焊接 装板 接缝筋焊接(或安装钩头螺栓) 校正 钩头螺栓焊接 板缝灌砂浆，具体要求如下：

- 1、ALC板材安装时，含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，江苏ALC板材，薄厚均匀的条板。
- 2、安装前先作排板图，并列出版就位顺序，尽量减少在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，以保拼缝的粘结质量。
- 3、安装板缝要粘结牢固。

板就位后在板底打入木楔，每装完一块板后，即在板缝上下1/3高位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高间距500~700mm钉入 8。在墙体粘缝没有一定强度前，严禁碰撞振动，以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。

- 4、门口上部一般采用横装板，ALC板材价格，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口，然后量出过梁板的实际尺寸，其宽度应比实际窄20mm。
- 5、板安装好后，平整度，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。
- 6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm缝隙，缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。

ALC板材品牌-江苏ALC板材-闽乐(查看)由镇江闽乐建材有限公司提供。ALC板材品牌-江苏ALC板材-闽乐(查看)是镇江闽乐建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈明。