

# 风管防火阀 万通环保 衡水防火阀

产品名称	风管防火阀 万通环保 衡水防火阀
公司名称	天津万通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室
联系电话	15302097186 15302097186

## 产品详情

### 穿越变形缝处的两侧应设置防火阀

《高规》规定，“穿越变形缝处的两侧”应设置防火阀，衡水防火阀，《建规》对此未作规定。实际工程中，变形缝处两侧不一定必然有防火墙等防火分隔设施，如果此处没有防火分隔设施，由于变形缝两侧的空间是相通的，建筑构造上没有防火要求，此时设防火阀就没有意义了。因此规范应明确，只有当风管穿越设有防火墙等防火分隔设施的变形缝时，才需要在其两侧设防火阀（其实《高规》第8.5.3条条文说明中图26已包含了这样的意思），圆形防火阀，否则可以不设。

### 70度防火阀选用主要控制参数为规格等

要点一、70度防火阀选用主要控制参数为规格等。

要点二、选用70度防火阀阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

要点三、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

要点四、70度防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作

温度为150℃外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。

要点五、70度防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。

要点六、阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

此时排风口采用常开型风口，每个防烟分区排风(烟)支管上设常开型排烟防火阀，排烟风机入口处设常开型排烟防火阀。某个防烟分区发生火灾时，该防烟分区内的排风口自动转为排烟口，风管防火阀，排风风机自动转换为排烟风机进行排烟，烟道防火阀，同时关闭其它防烟分区排风(烟)支管上的常开型排烟防火阀;当烟气温度超过280℃时自动关闭该排风(烟)支管上的排烟防火阀，同时连锁关闭排烟风机停止排烟多个防烟分区发生火灾时，这些着火防烟分区内的排风口自动转为排烟口，排风风机自动转换为排烟风机进行排烟，同时关闭其它无火灾的防烟分区排风(烟)支管上的常开型排烟防火阀;当某个着火防烟分区的烟气温度超过280℃时自动关闭该排风(烟)支管上的排烟防火阀，其它着火防烟分区继续排烟，只有所有着火防烟分区排风(烟)支管上的排烟防火阀均因烟气温度超过280℃而自动关闭时，才连锁关闭排烟风机停止排烟。

风管防火阀-万通环保(在线咨询)-衡水防火阀由天津万通环保科技有限公司提供。天津万通环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万通环保——您可信赖的朋友，公司地址：天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室，联系人：耿经理。