

# 不锈钢防火阀 秦皇岛不锈钢防火阀 万通环保

产品名称	不锈钢防火阀 秦皇岛不锈钢防火阀 万通环保
公司名称	天津万通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室
联系电话	15302097186 15302097186

## 产品详情

### 通风、空调系统风管应设置防火阀

我们知道防火阀、排烟防火阀一般设置在通风、空调系统管道上设防火阀，不锈钢防火阀价格，在排烟系统管道上设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，不锈钢防火阀多少钱，引起火灾蔓延扩大和毒性加重。那么哪些情况必须要设置呢？

在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1) 管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段
- (4) 管道穿越变形缝的两侧。

温馨提示：上述部位的排烟防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70 时，则自动关闭。

防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上

防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，不锈钢防火阀报价，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处，平时呈关闭状态，当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭，秦皇岛不锈钢防火阀，并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

分层设置水平式新风系统新风系统按楼层分别设置。新风吸进方式有两种，一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取；另一种是设一总新风竖风道，各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式，不需在新风机组进口处设防火阀，后者集中取新风，对于高层建筑，总新风竖风道要跨越防火分区，每层新风机组的吸进口风管上应设70℃熔断的防火阀。

不锈钢防火阀报价-秦皇岛不锈钢防火阀-

万通环保由天津万通环保科技有限公司提供。天津万通环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。万通环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！