

河北凯华 内蒙膨胀型电缆防火涂料

产品名称	河北凯华 内蒙膨胀型电缆防火涂料
公司名称	河北凯华防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县位各屯
联系电话	15532662868 15532662868

产品详情

膨胀型电缆防火涂料相关信息

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：膨胀型电缆防火涂料

如何归纳防火涂料的种类？

根据不同的特点，防火涂料可以有不同的分类方法，根据其不同的划分原则，有多种方法，根据实际应用过程，主要有两种方法，一种是按厚度划分，即超薄、薄、厚涂层防火涂料;另一种是按适用对象划分，如木结构防火涂料、电线电缆防火涂料、隧道防火涂料、钢结构防火涂料等。

防火涂料根据其防火原则可以分为两类：膨胀型和非膨胀型。非膨胀型防火涂料的防火作用主要有以下几个方面：一是涂料本身的耐火性或非性;二是在火焰或高温作用释放出灭火性气体，形成一层不可燃的无机层来隔离空气。根据成膜材料的特点，非膨胀型防火涂料可分为无机型和有机型。膨胀型阻燃剂涂料形成后，在室温下是一种普通的涂料。在火焰或高温作用下，涂层膨胀形成非海绵碳层，厚度是原涂层的几十倍甚至数百倍，可以将外部火源与基体加热分离，从而起到阻燃作用。

膨胀型电缆防火涂料相关信息

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电

缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：膨胀型电缆防火涂料

防火涂料在运输与储存中要注意

防火涂料在运输的时候也十分重要，我们在实际的运输过程中应该注意，首先防火涂料运输存储要根据不同的防火涂料来做判断，

包装较为特别的是厚型钢结构防火涂料，一般厚型钢结构防火涂料为内衬塑料袋的编织袋包装，25kg/袋。所以，厚型防火涂料不能受阳光照射也不能受潮，应放在阴凉、干燥的库房内密封保存，厚型钢结构防火涂料的有效贮存期为半年。应在阴凉、干燥的库房内贮存，贮存温度为3 ~40 ，要防止暴晒、雨淋，材料受潮即失效，厚型钢结构防火涂料为不燃、不爆、无毒、无腐蚀的粉末产品，铁路、公路、水路、空运均可。运输时，应防止雨淋、磕碰、勾扎。

饰面型防火涂料包装铁桶装，20公斤/桶，无毒，3C认证膨胀型电缆防火涂料价格，属非品，3C认证膨胀型电缆防火涂料工程，按普通水性涂料贮运。贮存时间一般不超过12个月，应储存于室内干燥、通风的环境中，储运过程中应密封、防漏。

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：膨胀型电缆防火涂料

厚型防火涂料与薄型防火涂料的施工

1、厚型钢结构防火涂料施工规范

- (1) 使用喷涂机喷涂，膨胀型电缆防火涂料多少钱一吨，空气起亚为0.4-0.6MPa，口直径为6-10mm；
- (2) 配料时应该加入稀释剂，保证浓度适宜，内蒙膨胀型电缆防火涂料，边配边用；
- (3) 每层厚度为5-10mm，确保上一层固化后，再进行下一层的涂刷；
- (4) 保证厚度及质量相关技术规范；

2、薄型钢结构防火涂料施工技术规范：基本与厚型防火涂料一致；

河北凯华-内蒙膨胀型电缆防火涂料由河北凯华防火材料有限公司提供。“防火材料研制,生产,销售以及施工的一系列服务”选择河北凯华防火材料有限公司，公司位于：河北省廊坊市大城县位各屯，多年来，河北凯华坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北凯华期待成为您的长期合作伙伴！