

于都通风管道 通风管道工程 万誉环保

产品名称	于都通风管道 通风管道工程 万誉环保
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

不锈钢焊管安装常见题目：

- 1.假如水平安装，垂直和长边之间的间隔小于400毫米。
- 2.当间隔超过400毫米时，距离不得超过3米。
- 3.分支及支撑间距不得超过5米和3.75米。
- 4.如垂直安装，通风管道工程，距离不得超过4米。
- 5.建议在出口、闸阀和止回阀等部件中不安装分支或支架。
- 6.假如透风管的长度超过20米，应设置支撑点以避免其发生摇动。此外，总数不能低于要求。
- 7.对于支架的线孔，有必要选择出产和加工的机械设备。

风管连接技术的要点

- 1、风管生产线厂家表示，一般对于玻璃风管来说，不锈钢通风管道，其衔接选用的都是法兰衔接，而对于塑胶风管来说，选用焊接的方法比较多。
- 2、为了让风管的密封性作用不会在衔接处出现问题，能够在每个分管的端口之间垫上衬垫。
- 3、假如风管口径比较大，通常在作业的时候管道振动会发出很大的噪音。为了解决这一问题，风管需要进行再加固，这样风管在使用的时候发出的噪音就没有那么大。
- 4、风管的密封作用除了在每段风管端口处放衬垫外，消防通风排烟管道，还能够凭借板材的衔接来改进

。为了让衔接处密封性和结实性更强，能够使用蜂蜜胶将缝隙粘合起来。

安装螺旋风管应遵循的原则

1.施工前应设备总管的工程师要求，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

观察现场的施工情况，因为现场施工情况不一样的话，连接的长度也是不一样的，所以我们先要将螺旋风管一节一节的放在支架上衔接起来，这是最开始的步骤。

2.当小管遇到大管时，有压让无压，镀锌螺旋风管，就好像自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3.为了减少投资扁圆螺旋风管，于都通风管道，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设。

于都通风管道-通风管道工程-万誉环保(推荐商家)由江西万誉环保工程有限公司提供。于都通风管道-通风管道工程-万誉环保(推荐商家)是江西万誉环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾经理。