

丹东防爆空调 南阳三禾防爆电气 粉尘防爆空调

产品名称	丹东防爆空调 南阳三禾防爆电气 粉尘防爆空调
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

挂式防爆空调产品特点：

自动除霜，节能，静音操作。特设强劲功能，制冷制（热）更出色，超静音运转，舒适宁静。亲水铝箔耐用采用特别设计涂层，避免在铝箔表面形成 $Al_2O_3 \cdot H_2O$ 氧化层粉末，延长了机器寿命并减少了环境污染；解决了翅片上形成“水桥”，导致风阻增加的问题，提高了空调器的能效比，并能延缓空调器长期使用后能效比的衰减。

它与防爆柜式空调的差异是：不占用场地空间，使有效的空间尽量释放出来，适用于10~17平方米的空间，具体范围请看下列图表。

防爆空调按性能为单冷型和冷暖型两种，按结构形式可分为窗机、分体挂壁式、分体柜式三种；

防爆空调是在空调的基础上，按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；

防爆空调管路连接安装和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机；

防爆控制箱中已配置电源开关；

可根据用户要求，立柜式防爆空调，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；

所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用；

钢管或电缆布线。

整机采用超弱电技术隔离本质安全型电路，经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：

产品表面采用高表面温度限制保护技术和的防静电技术，及多种安全保护技术；

宽电压设计，适应野外不稳定电源，电压；220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz；

防爆标志：ExdemnAib [ib] BT4、Exdmib CT4.

选择防爆空调要确定能力

选购防爆空调产品时，一般按使用面积每平方米20W的制冷量来计算选择防爆空调的能力。通常，一个10平方米左右的房间，可采用250W制冷量的全塑钢防爆空调;30平方米以上的客厅或房间，需采用500W以上制冷量的落地式防爆空调。但消费者在选购时还要考虑到使用空间的实际情况，粉尘防爆空调，如空间的格局、开放程度、太阳照射的强度、通风、人员数量等问题，如与其他地方连通在一起，或太阳照射强烈的空间应适当选购较大制冷量的防爆空调。

三禾防爆公司生产的防爆类产品有防爆空调，防爆工具，防爆电加热器，防爆监控系统，2p美的防爆空调，防爆控制箱，丹东防爆空调，防爆控制柜，防爆扬声器，防爆柜箱，安全栅，防爆软启动，防爆变频器等180多个品种，900多种规格。生产的产品用于内外各大油田，石化公司，船舶制造业，海上石油钻井平台、炼油、化工、制药、纺织等及有关的国家重点工程。

格力公司并没有生产防爆空调，现在市面上的防爆空调都是从格力购买原机，然后做防爆改造，改成符合国家防爆要求的空调机。

目前市场上大部分的防爆空调都是由防爆电器厂家改装的。就是用普通的格力或者美的空调。改装成防爆的空调。然后去检测机构进行认证。

通的空调的品牌就是大家都熟悉的格力、美的、海尔等。防爆厂家把这些普通空调采购回来，然后就行改装。就变成了自己的品牌了。打的也是自己的标牌。

安装方法和普通空调一样。建议找当地的空调师傅安装。这样更省钱点。如果让厂家上门安装，那路费、出差费、安装费就很贵了。

丹东防爆空调-南阳三禾防爆电气-粉尘防爆空调由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。