

淮安防尘防水防爆正压箱厂家

产品名称	淮安防尘防水防爆正压箱厂家
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

1. 本产品采用隔爆型结构，分电器主腔和接线腔，主腔内装有用户要求的各种电器元件，接线腔内装有接线端子和防爆插接装置。
2. 外壳采用SS304不锈钢板数控折弯成形后，采用气体保护焊机自动焊接，焊缝美观、变形小、整体外形美观亮丽。隔爆面上采用大型数控雕铣机铣有“O”形密封槽，嵌有耐油耐老化的进口密封圈，使柜体整体具有较高的防水防尘能力，防护等级可达IP65以上。
3. 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的SS304不锈钢紧固件。
5. 钢管或电缆布线均可。油田防爆箱(2张)6. 可根据用户要求定制。

BYB51-T防爆仪表箱要求

当然对防爆等级防护等级也有要求，但最重要的是产品一定要有防爆合格证。

1 产品概述

BYB51-T系列防爆显示器是标准视频信号显示的设备，该设备除了具有2种图像输入视频制式，信号衰减小等优点之外，还具备普通型和触摸型。适用于含有煤尘混合物、甲类爆炸混合物环境。

特别提示：

安装使用产品前，请仔细阅读产品使用说明书！

1. 安装

——请在符合说明书要求的环境中安装。

——确认安装位置牢固可靠，避免设备受损。

——在为设备供电之前，请确认所供电源和设备铭牌上的要求一致。

——请按本说明书要求正确连接电缆。

2. 维护

——仪器的维修应由经过培训的技术人员进行。用户无法排除仪器的故障时，应寄回生产厂家或联系我公司负责维修。

——仪器严禁在井下等危险场所开盖调试维修，以免发生危险！

——在对设备进行维护和检修之前，请切断电源，严禁带电开盖。

——维修时应注意防止“失爆”（保护好隔爆面，注意紧固件以及引入装置里的橡胶密封圈）

——在对设备拆卸、装配时，一定要注意对隔爆面的保护；避免金属碎屑或其它物质进入设备内部。

配合防爆仪表箱接线使用，在选购时提出要几个接线口，适用于什么位置。

防爆配电柜的进出线方式形式多种，有上进下出，还是下进上出，也有侧进上出，侧进下出等；具体形式的选择根据进线柜如果与上段柜并柜，那就是侧进；如果上段柜非并柜，那就走电缆或者母线桥；电缆可以上进也可以下进，母线桥就需要上进了；出线方式根据工程要求来选择，如果有电缆沟就下出，如果是电缆桥架就上出

防爆配电箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线，防尘防水防爆正压箱厂家，当采用铜排时应有防护措施：连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。配电箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线端子规格与芯线截面适配，接线端子应完整，不应减小截面积。

淮安防尘防水防爆正压箱厂家由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎

广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三禾防爆——您可信赖的朋友，公司地址：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。