

海湾GST-LD-IE8301隔爆型输入输出模块

产品名称	海湾GST-LD-IE8301隔爆型输入输出模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-LD-IE830 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾GST-LD-IE8301隔爆型输入输出模块

一、GST-LD-IE8301概述:

GST-LD-IE8301输入/输出模块，是一款功能强大、应用广泛的编码工业模块。模块可以通过设置不同的工作模式，实现下列功能：启动消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，同时接收设备的动作回答信号；配接缆式感温探测器，给缆式感温探测器供电并接收其报警信号等。模块不能用于气体灭火设备的控制。

模块可稳定工作在室外及环境恶劣的工业场所，还可通过安全栅与防爆设备配接，组成本安型防爆系统，模块符合GB 16806-2006中的相关规定。

二、GST-LD-IE8301特点:

- 1.抗电磁干扰能力卓越
- 2.可直接控制交流220V供电设备。
- 3.输入输出端均有检线功能。
- 4.工作模式可通过电子编码器设置，以实现不同的功能。
- 5.地址码为电子编码，可由电子编码器设置，也可由控制器更改，工程调试灵活简便。

三、GST-LD-IE8301技术特性结构特征与工作原理:

1.工作电压：

总线电压：24V 允许范围：16V ~ 28V

电源电压：DC24V 允许范围：DC20V ~ DC28V

2.工作电流：

总线电流 0.6mA

电源监视电流 15mA

3.输出

继电器输出：一组常开/常闭触点，容量为AC220V/5A或DC30V/5A

DC24V输出：大输出电流为1A

4.指示灯

输入指示灯：红色，正常监视状态闪亮，有输入信号时点亮；

输出指示灯：红色，启动输出时点亮，其它状态熄灭。

5.工作模式：共有多种工作模式，可通过设置不同的参数来选择工作模式

6.使用环境：

温度：-40 ~ +70

相对湿度 95%，不结露

可室外使用

7.外壳防护等级：IP66

外形尺寸：195mm × 275mm × 86mm

四、模块的安装及接线端子说明。

模块具有两种安装方式：一种是利用底壳背面两个M5孔安装到行架上，安装孔距为185mm；另一种是利用安装板安装，可以安装到墙上或行架上，安装孔距为255mm。安装到墙上建议使用2个M6膨胀螺栓，安装到行架上建议使用2个M6螺钉组合件。

其中：

Z11、Z12：接控制器总线，无极性；

Z21、Z22：用于Z11、Z12总线的分线；

D11、D12：接DC24V电源，无极性；

D21、D22：用于D11、D12电源的分线；

NC1、NO1、COM1：继电器无源常闭常开输出端子；

I1-、I1+：输入端子；

O1-、O1+：DC24V输出端子，O1+为正，O1-为负。