

中信SF玻珠保温砂浆保温隔热性能可靠

产品名称	中信SF玻珠保温砂浆保温隔热性能可靠
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:润珠 型号:110 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

中信SF玻珠保温砂浆保温隔热性能可靠，材料中所选主要配料玻珠做为轻质骨料，该微珠经高温膨化表面形成密封玻壳。内部窝穴中充满惰性气体。再利用引气发泡和固泡技术，使材料内部形成众多的静态空气封闭微泡。“双微”结构使产品内部成功的储存了大量的静态空气，静态空气0时的导热系数为0.026W/(M?K)。因而使保温材料构成强有力的气相绝热。另外，闭孔结构有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热，使材料的保温性能进一步增强。另外就涂抹成型之后的效果来分析，它与墙壁的接触面为99%以上，而且砂浆类产品与现有各类墙体的亲和力较好,粘贴牢固且无任何孔洞，真正解决了冷热桥问题。因此，具有很好的保温,隔热性能。

中信SF玻珠保温砂浆保温隔热性能可靠，材料中所选主要配料玻珠做为轻质骨料，该微珠经高温膨化表面形成密封玻壳。内部窝穴中充满惰性气体。再利用引气发泡和固泡技术，使材料内部形成众多的静态空气封闭微泡。“双微”结构使产品内部成功的储存了大量的静态空气，静态空气0时的导热系数为0.026W/(M?K)。因而使保温材料构成强有力的气相绝热。另外，闭孔结构有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热，使材料的保温性能进一步增强。另外就涂抹成型之后的效果来分析，它与墙壁的接触面为99%以上，而且砂浆类产品与现有各类墙体的亲和力较好,粘贴牢固且无任何孔洞，真正解决了冷热桥问题。因此，具有很好的保温,隔热性能。中信SF玻珠保温砂浆保温隔热性能可靠，材料中所选主要配料玻珠做为轻质骨料，该微珠经高温膨化表面形成密封玻壳。内部窝穴中充满惰性气体。再利用引气发泡和固泡技术，使材料内部形成众多的静态空气封闭微泡。“双微”结构使产品内部成功的储存了大量的静态空气，静态空气0时的导热系数为0.026W/(M?K)。因而使保温材料构成强有力的气相绝热。另外，闭孔结构有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热，使材料的保温性能进一步增强。另外就涂抹成型之后的效果来分析，它与墙壁的接触面为99%以上，而且砂浆类产品与现有各类墙体的亲和力较好,粘贴牢固且无任何孔洞，真正解决了冷热桥问题。因此，具有很好的保温,隔热性能。

