

聚苯颗粒隔墙板厂家 上海聚苯颗粒隔墙板 山河吉瑞建筑工程

产品名称	聚苯颗粒隔墙板厂家 上海聚苯颗粒隔墙板 山河吉瑞建筑工程
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号22 9-11
联系电话	18920779857 18920779857

产品详情

GRC轻质隔墙板应正确堆放

GRC轻质隔墙板生产后应经过一段时间的保养期，一般不少于20天。保养阶段对储存环境的温湿度有一定的要求，不能随意储存。为了避免长期暴露，我们可以GRC轻质隔墙板放置在仓库或遮阳施工现场，方便施工，防止长期暴露在阳光下，导致墙板两侧硬化速度不快，江苏聚苯颗粒隔墙板，导致板表面弯曲。

GRC轻质隔墙板应正确堆放。无论什么样的墙板产品，脱模后往往处于浆料的初凝状态。此时板体有一定的强度，但距离使用强度还有很大差距。因此，墙板必须堆放在平坦的地方，否则板体容易变形，影响平整度。堆放一般采用堆放方式。根据不同的产品，每个堆放可堆放到2-3米高。

砖墙埋线困难的局面;绿色环保性

绿色环保性：由于产品不用土，不用能耗，并符合《建筑材料的性核素》标准，聚苯颗粒隔墙板生产厂家，属于绿色环保材料；保温性：混合材料加入真空气泡，增加隔热保温性，满足我国节能住宅的保温要求；抗渗性：产品内部小孔均有独立的封闭孔，聚苯颗粒隔墙板厂家，能有效地阻止水分扩散；质地轻：产品用特种原料配合而成，故能浮于水面；

9、抗震效果好：弹性模量低，对冲击能吸收快，抗震级别能达到8级；埋设线管方便：科学生产工艺使产品具有高度性，拼缝，而且易于加工，可切锯、剔凿线槽等。改变以往砖墙埋线困难的局面；

从结构上看。alc隔墙板不需要结构柱和加强带或环梁，门窗不需要过梁；可独立使用，无需任何辅助或加强结构构件；使用alc隔墙板作为墙体材料，与使用加气砌块相比，可以减少立柱施工等工序和施工种类，缩短工期1/2左右。使用alc隔墙板容重轻、厚度薄，可降低墙体荷载1/3~1/2左右。从防火的角度。100mm厚alc隔墙板的防火时间超过3.62小时。由于alc隔墙板内部采用双层双向钢支撑，遇火不易过早塌陷，有效防火；

聚苯颗粒隔墙板厂家-上海聚苯颗粒隔墙板-山河吉瑞建筑工程由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。聚苯颗粒隔墙板厂家-上海聚苯颗粒隔墙板-山河吉瑞建筑工程是天津山河吉瑞建筑工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。