

塑粉，粉末涂料，热固性粉末涂料，质量保证，信誉

产品名称	塑粉，粉末涂料，热固性粉末涂料，质量保证，信誉
公司名称	扬州市邗江华宇助剂厂
价格	15000.00/吨
规格参数	类型:聚脂粉末 品牌:华宇助剂 颜色:红、白、蓝、绿、黄、紫等各种颜色可调
公司地址	公道镇振兴路
联系电话	86 0514 7751730 13705275891

产品详情

类型	聚脂粉末	品牌	华宇助剂
颜色	红、白、蓝、绿、黄、紫 等各种颜色可调	单件净重	20000 (g)
保质期	12 (个月)		

本公司拥有一流的生产设备、先进的生产工艺、科学的管理体系、完善的检测手段。自投产至今，已有多年的历史，是中国化工学会涂料涂装专业委员会会员单位。期间，根据不同厂家对产品色彩、性能的不同要求，相继开发生产了纯环氧型、纯聚脂型、环氧/聚脂型及丙烯酸型等四大系列120多个品种的热固性粉末涂料，另外还专业生产高光、亚光、无光、珠光、锤纹、皱纹、砂纹等美术型高级粉末涂料。并能根据用户要求生产不同性能和颜色的粉末涂料。产品广泛用于家用电器、电力设备，钢制家具、五金机械、汽车摩托车配件、建筑型材、防腐管道阀门、仪器仪表外壳等物品的表面涂装。超耐候丙烯酸粉末涂料，热敏基材紫外光固化粉末涂料正在开发应用中。近年，为使产品质量和管理水平再上一个新台阶，公司又花费巨资扩大规模，更新设备，引进人才，来进一步充实管理层，提高公司实力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

静电喷塑粉末涂料，塑粉，热固性粉末涂料

热固性粉末涂料

静电喷塑塑粉

金属表面处理粉末涂料

本厂专业生产用于金属表面的热固性粉末涂料,主要品种.

有:纯环氧粉末涂料,混合型粉末涂料,纯聚酯粉末涂料以

及金属型,美术以及铝型材粉末涂料。一、塑粉介绍热固性粉末涂料是一中环保、高效、性能卓越的产品,被国际上称为“四e”的产品,主要有树脂、颜料、填料以及助剂等数种化工原料组成,是无毒、无味、无刺激、无污染粉末涂料二、主要应用场合1、管道和阀门行业:防腐管道,石油输送管,污水管,船舶用水管,煤气管和阀门部件等。2、金属家具:钢家具,文件柜和钢椅等。3、厨房用具:液化气钢瓶,煤气灶具和脱排油烟机等。4、建筑行业:门锁,建筑用钢筋和钢模板等5、电器行业:电子元器件,线圈和电机转子的绝缘包装等。6、汽摩行业:汽车、摩托车、自行车等机电设备。三、产品系列主要系列有:纯环氧、纯聚酯、环氧--聚酯、丙烯酸等。产品大致分类:高光(85%以上)、有光(76-85%)、半光(20-50%)和无光(20%以下)的产品。也可以根据用户的要求控制光泽。四、固化条件a型 200 (工作温度) 15分钟(亚光或无光) b型 180 (工作温度) 15分钟(高光或平光)五、涂膜性能

检测项目 检验标准 检验指标颜色 符合供需双方商定的标准色板及允许范围弯曲试验(锥形轴) iso1519 gb/t6742-1986 3mm通过抗冲击性 iso6272 gb/t1732-1993 50kg/cm通过杯突试验 iso1520 gb/t9753-1988 6mm附着力(划格法) iso2409 gb/t9286-1986 1mm6×6 0级铅笔硬度 astmd3363 gb/t6739-1996 2h无划伤盐雾试验 iso7253 gb/t1771-1991 > 500h湿热试验 iso6270 gb/t1740-1979 > 1000h

六、平均覆盖率9-12平方米/公斤,膜厚60 μm(以100%的粉末涂料使用率计算)七、成品储存要求储存在低于30℃、通风、干燥、清洁的室内,不得靠近火源、暖气,避免阳光直射,严禁露天堆放。在此条件下粉末料稳定储存一年。超过储存期可重新进行检验,如结果符合要求,仍可使用。八、卫生与安全本粉末涂料是一种无毒产品,但在使用过程中应避免吸入粉尘。建议操作人员佩戴合适的防尘口罩、眼镜。九、其他本技术资料仅供用户参考,具体指标是在一定的条件下检测所得。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!