

不锈钢酸洗钝化膏 酸性清洗液

产品名称	不锈钢酸洗钝化膏 酸性清洗液
公司名称	扬州市邗江华宇助剂厂
价格	13.00/千克
规格参数	类别:酸性清洗液 型号:sz 主要用途:不锈钢表面处里
公司地址	公道镇振兴路
联系电话	86 0514 7751730 13705275891

产品详情

类别	酸性清洗液	型号	SZ
主要用途	不锈钢表面处里	执行标准	国标

不锈钢酸洗钝化膏使用说明

一、用途 “ 不锈钢酸洗钝化膏 ” 大体分为两种：第一种为 型，分快速和慢速。用于不锈钢件焊接头的酸洗和钝化，去除焊接时产生的氧化皮，并使该处处于钝态，提高表面质量，充分发挥不锈钢焊接件的耐蚀性，延长设备的使用寿命。第二种为 型，用于热压封头酸洗，不锈钢热压封头由于经过高温钢热压封头的酸洗膏，具有快速和彻底清除氧化皮的功效，使热压封头恢复不锈钢银白色的表面。1公斤酸洗膏约可清除2-3平方米表面。二、特点1、酸洗钝化膏将酸洗和钝化二道工序合二为一（故又称二合一），改革了传统的酸洗钝化工艺，大大提高了劳动生产率。2、不锈钢酸洗钝化膏的使用和操作非常方便，操作工人的劳动强度大大下降，并可在全方位，任何场合进行操作，这对于大型设备和现场安装以及焊有异种金属的不锈钢设备酸洗钝化尤觉安全和方便。3、本产品保质期为2年，存放阴凉干燥处。4、本产品包装有35kg、20kg、10kg、6kg,均为塑料桶。

5、酸洗钝化膏采用了高稳定性的原材料，是一种稳定的膏剂，它不分解、不沉淀，运输方便并可长期保存，随用随取，方便至极。三、清洗面积和操作方法：1、酸洗钝化膏1公斤可清理焊缝200米左右，清理表面约6个平方左右。2、经过30分钟后用棉纱拉把或尼龙刷刷洗,然后用自来水冲洗干净即可。四、效果：1、得到均匀美观的银白色表面，提高了表面质量。2、不锈钢酸洗钝化膏对焊接接头的抗晶间腐蚀性是安全的。3、提高了不锈钢腐蚀性，钝化膜的击破电位比未处理时约可提高几百毫伏。五、注意事项：1、夏天气温高，室外操作时，切勿让膏涂在设备上不能干掉，否则无酸洗钝化效果。2、大容器内部酸洗，必须设有通风设施，否则不能进行操作。3、工人操作时必须戴防护手套，用抹布擦去锈蚀时，请勿用水冲洗，要将锈蚀擦完后，再用清水冲洗，一定要冲洗干净，否则会影影响效果。