

RS485光端机直销 铁岭RS485光端机 北京安融互通

产品名称	RS485光端机直销 铁岭RS485光端机 北京安融互通
公司名称	北京安融互通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京昌平区阳坊镇极东产业园南区3032
联系电话	13366990809 13366990809

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京安融互通科技有限公司

串口转换器智能CAN的使用步骤 1

1、智能CAN/串口转换器LCNET PRO RS-232&485提供一路RS-485、RS-232或TTL UART串口通道，及提供一路CAN通道，实现CAN总线与串口之间数据双向智能转换；

串口波特率支持300~230400bps，铁岭RS485光端机，CAN波特率支持5Kbps~1Mbps；无需了解ca总线知识，像操作串口（RS485、RS-232或TTL UART）一样操作can。

串口转换器中如何监测总线内是否有数据1

modbus，profibus是以rs485为基础的通讯协议，devicenet以can为基础的通讯协议；PPIMPIProfibus通信协议详解2011-03-0419:23:42|分类：工控PLC|标签：无|字号大中小订阅1、MPI是Multi-PointInterface，适用于PLC200/300/400、操作面板TP/OP及上位机MPI/PROFIBUS通信卡，MPI网络的通信速率为网络才支持12 Mbit/s的通信速率。MPI网络较多可以连接32个接节点，较大通信距离为50m，但是可以通过中继器来扩

展长度。

串口转换器中串口服务器的特点

DNS-2(双串口服务器)是一个可以让工业用RS-232、RS-422/485串口设备立即具备联网能力的设备联网服务器。如：LED信息显示设备、PLC、CNC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机...等。

NS-2(双串口服务器)支持RS-232/422、4线/2线RS-485等通讯接口，并内置终端电阻，RS485光端机抗干扰强，能够满足所有工业串口设备的应用及传输方式。

另外，可选择串口电源输入，RS485光端机哪家好，由串口设备经由DB25针式接口，直接供应DC电源，让DNS-2(双串口服务器)和串口设备地整合在一起。

RS485光端机直销-铁岭RS485光端机-北京安融互通由北京安融互通科技有限公司提供。北京安融互通科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京安融互通——您可信赖的朋友，公司地址：北京昌平区阳坊镇极东产业园南区3032，联系人：陈然。