

高强度母线槽厂家批发 宇正生产高强度母线槽 鹰潭高强度母线槽

产品名称	高强度母线槽厂家批发 宇正生产高强度母线槽 鹰潭高强度母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

空气式母线槽的产品特点

1) 性能方面

(1) 空气母线槽内采用分体空气绝缘形式，安全间隙和相间爬电距离远大于标准规定的要求。

(2) 空气母线槽内的相间绝缘子采用高强度环氧树脂绝缘材料，有效提高了母线槽设备的抗动力和热稳定性，满足各种工况下的稳定运行。

母线采用铜排或铝排，电流密度高，电阻低，集肤效应小，无需降低容量。电压降小，高强度母线槽厂家批发，能耗小，鹰潭高强度母线槽，节省用户投资。对于电缆，由于电缆芯为多股细铜线，其根部面积大于相同电流水平的母线。集肤效应严重，降低了额定电流，增加了压降，易发热。线路能量损耗大，易老化。

2) 空气母线槽的安全性

空气母线槽壳体采用一次弯曲的波纹结构，体积小，外形美观，大大提高了传统母线槽的机械强度和承载能力。空气母线槽的金属封闭外壳可保护母线免受机械损伤或动物损伤。在配电系统中安装插件是安全的。空气母线槽外壳可整体接地，接地非常可靠。电缆的PVC外壳容易受到机械和动物的损坏。安装电缆时，高强度母线槽制造商，必须先切断电源。如果出现错误，将非常危险，尤其是电缆应在现场接地，不可靠的接地将增加风险。

母线槽不能层间重叠放置

母线亦可有附加的没有绝缘的导体。施工质量分外是母线头的制作质量必然要严格相符规定要求。加强母线运行监视，避免母线过负荷运行。定期进行母线测试，发明不正常时应及时处置惩罚。母线沟要维

持干燥，防止母线受潮，造成绝缘下降，引起短路。按期清扫母所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起电缆着火。加强母线回路开关及保护的按期校验掩护，其动作靠得住。封闭母线槽敷设时要维持与热管路有足够间隔，高层高强度母线槽，节制母线不小于0.5米；动力母线不小于1米。节制母线与动力母线应分槽、分层并分开部署，不能层间重叠放置。

母线槽安装应用后6个月内反省接头连接螺栓（65NM~70NM）及固定支架螺栓是否松动，1年落后行周全反省，另外每3年必须进行内外反省。反省总的负载电流不跨越主母线槽电流或设计电流，反省运行场所温度。母线槽检修前需对母线槽系统进行停电反省！完全堵截母线槽所有电源！并用万用电表丈量导体有无电压，确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作职员构成身段危害以致的严重变乱！检修期可用软刷子，真空吸尘器或棉布擦干净母线槽上的灰尘。

检修期分外留意连接器的夹紧力矩及外面洁净环境，布局松动或受污染会应用电阻增大年夜而发生过热，以致因不平的连接外面可能呈现弧光征象。母线槽运行中，应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，是否存在对系统构成要挟的重物，以及对母线槽系统温升构成影响的热源，反省有无异物进入母线槽内部。反省母线槽系统零部件有完好损、锈蚀征象、支架弹簧是否有相宜的弹力，发明问题后急速替换。

密集型母线选用要点

密集型母线具有优异的短路电阻性能，由于铝(或弱磁板)外壳的保护，可以有效地减小涡流或循环造成的结构发热，降低了母线外壳的封闭温度，降低了功率损耗，增加了负荷流量，降低了电能。封闭式母线结构系列，安装和修理孔可任意设置在闭合母线的上部或下部，为大电流室内封闭母线在外壳一侧和下部通风100页窗口，加强降温，降低温升。采用双绝缘和壳体多点连接接地，使维修工作量大幅度降低，安全性能显著提高。

高强度母线槽厂家批发-宇正生产高强度母线槽-

鹰潭高强度母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司是江西南昌,输电设备及材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇正电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇正电气更加美好的未来。