

# 上饶封闭母线槽 封闭母线槽公司 宇正电气

产品名称	上饶封闭母线槽 封闭母线槽公司 宇正电气
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

## 产品详情

### 密集型母线槽进水后的处理方法

#### 1、空气式母线槽进水

空气式母线槽进水，不需要特别处理，只需要将水控干，即可。检查槽体内是否有异物，需要进行清理干净，避免出现通电漏洞短路情况。

#### 2、密集型母线槽进水

要看你那密集型母线槽的防护等级了，如果防护等级高的话，有些少量的水对它是没多大的伤害的，如果防护等级低就得把水清理掉后再使用，不然的话会出现短路了。防护等级就是IP，如：IP65 数字越大，代表它的防尘防水能力越高。

如果防护等级低，封闭母线槽供应商，就直接找厂家，每节母线测试相间以及相与外壳的电阻，任意一节不在规定范围之内，都要更换，因为那个不好烘干，更换价格的话估计是你原来母线槽价格的30%-40%左右。

#### 3.母线槽防水

母线槽一般设计在室内使用，空气中的湿度对母线槽的运行不会造成影响，但母线槽在使用中进水，势必引起绝缘降低，长期运行会造成短路，烧毁母线槽。因此对于可能造成母线槽进水的安装方式要采取必要防护措施。如当母线槽穿越楼层时，由于生产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水，就会顺着穿越楼层的母线槽漏下，造成母线槽进水，使母线槽绝缘降低。

## 封闭式母线槽是由什么组成的

封闭式母线槽简称母线槽，封闭式母线槽和母线槽指的都是同一种东西。封闭式母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。

封闭式母线槽(母线槽)按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽;按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。

封闭母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽，共箱封闭母线厂家，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中，封闭母线槽公司，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。

## 密集型母线选用要点

密集型母线具有优异的短路电阻性能，由于铝(或弱磁板)外壳的保护，可以有效地减小涡流或循环造成的结构发热，降低了母线外壳的封闭温度，降低了功率损耗，增加了负荷流量，降低了电能。封闭式母线结构系列，安装和修理孔可任意设置在闭合母线的上部或下部，为大电流室内封闭母线在外壳一侧和下部通风100页窗口，加强降温，上饶封闭母线槽，降低温升。采用双绝缘和壳体多点连接接地，使维修工作量大大幅度降低，安全性能显著提高。

上饶封闭母线槽-封闭母线槽公司-宇正电气(推荐商家)由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇正电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。