

无锡双瑞机械 三合一过滤洗涤干燥机厂家 三合一过滤洗涤干燥机

产品名称	无锡双瑞机械 三合一过滤洗涤干燥机厂家 三合一过滤洗涤干燥机
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

无锡双瑞筒锥式过滤洗涤二合一解决低分子量聚四氟乙烯树脂无机酸中和工艺的技术研究低分子量聚四氟乙烯树脂的制备新工艺不使用全氟辛酸及其盐、不加入链转移剂、无需高温或者辐射方法，从而在制备树脂过程中不会对操作人员身体产生危害。

常规工艺使用了全氟辛酸铵作为乳化剂，其难于降解，且可能对人体有害，需要替代。使用了链转移剂。该品有作用，主要损害呼吸系统，三合一过滤洗涤干燥机厂家，对皮肤及黏膜有刺激性。

使用有机化合物分子量调节剂。采用这种反应介质不可避免地对环境 and 操作人员产生不利影响，并且有机化合物分子量调节剂也会对产物的性能产生影响。

实验室过滤洗涤干燥一体机 工作原理

在反应阶段，反应物料从顶部加入，的搅拌结构可使物料在机内得到均匀的搅拌，并通过筒体夹套、锥体夹套及空心轴、空心螺旋叶的同时加热或冷却，使物料在机内充分反应。在过滤阶段，本机可使物料在机内通过加压或抽真空过滤滤干，并加入洗涤液，使物料在机内进行多次自动再浆洗涤，达到洗涤要求后再压干。在干燥阶段，三合一过滤洗涤干燥机多少钱，筒体夹套、锥体夹套、空心轴、空心螺带同时对物料进行加热并在顶部抽真空，对物料进行真空密闭低温干燥，干燥后自动密闭出料。

双瑞机械拥有几十年开发经验的研发团队和先进的生产设备和检测设备，包括研发中心、实验室、精密车床、等离子自动切割机、自动焊机、自动打磨机、喷砂房等；从2010年起，与世界的过滤洗涤设备制造商广泛开展技术交流与合作，包括定制OEM设备等，不断地提高自身制造水平。并同多所科研院所共同深度开展产学研合作，公司成立了结晶过滤洗涤干燥综合实验室，突破传统精制提纯设备的限制，成功研发出锥形过滤洗涤干燥一体机、原料药过滤洗涤干燥三合一、翻转式反应结晶过滤洗涤干燥多功能机等多种型的新型设备。目前拥有自主知识产权30多项，其中软件著作权2项。

API原料药精烘包三合一干燥机 结构简介

API原料药精烘包三合一干燥机主要由罐体、底盘、驱动装置、搅拌装置、加热装置、侧面卸料阀、支座等组成。

(1) 罐体：上部为椭圆形封头，下部位平底的密闭容器，如需干燥可在筒壁采用夹套或半管加热。容器材质根据物料性能和工艺条件选择。

(2) 底盘：分为固定式和可拆式两种。

由支撑结构、加热装置、过滤介质等组成。

、固定式底盘焊于设备筒体上，不可拆卸。一般适用于不堵塞或容易清洗的物料过滤。

、可拆式底盘是底盘与罐体分别独立，采用钩型螺栓连接，液压油缸实现底盘的升降，三合一过滤洗涤干燥机，从而实现底盘的安装和拆卸。底盘下部带有四个万向轮，便于移出并清洗滤板。

(3) 过滤介质：一般采用滤布、金属网或烧结板。

(4)

驱动装置：位于封头上部。传动方式分为两种：电机减速机和液压马达。转速可以进行调节。

(5) 搅拌装置：由密封组件、搅拌轴、搅拌器等组成。搅拌装置可实现变速、顺、逆时针旋转运动及恒速上升、下降运动。

按搅拌桨叶形式分有直叶桨和S形叶桨。根据需要叶片内部的空腔可以通过轴端的旋转接头通入加热介质对物料进行加热。正转实现搅拌混合、自动出料作用，反转实现抹平滤饼表面作用。

(6) 加热装置：全密闭四合一结晶过滤洗涤干燥一体机的加热有以下几种加热方式：

、筒体有半管或夹套，是主要提供的加热部件。

、底盘内加热装置。

、通过轴端的旋转接头连通的空心桨叶。

这些加热结构可组合使用，也可单独使用。

(7) 侧向卸料阀：按操作形式分手动与液压两种。

阀芯关闭后阀体内侧与设备内壁吻合，不会影响到内侧的搅拌。卸料阀的密封可选用软密封或硬密封，对于无菌要求的产品，卸料阀内可以加在线灭菌装置及在线清洗装置。

对于一般的化工要求，采用快开人孔装置即可满足要求。

(8) 支座：为立式支座，采用钢结构焊接。

无锡双瑞机械-三合一过滤洗涤干燥机厂家-三合一过滤洗涤干燥机由无锡市双瑞机械有限公司提供。无锡市双瑞机械有限公司为客户提供“无锡不锈钢反应釜厂家,洗涤过滤机价格,真空干燥机厂家”等业务，公司拥有“无锡市双瑞机械”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。，在无锡市惠山区前洲镇北七房村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。