

# 雷诺护垫厂家 四川雷诺护垫全自动化生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂家 四川雷诺护垫全自动化生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	尺寸:3*2*0.17等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

雷诺护垫也叫石笼护垫,格宾护垫,是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件通常将该网制作成箱型使用,发货时需压缩打包,也可呈网卷状发货。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体,成为主要用于水利堤防、岸坡、海漫等的防冲刷结构,具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫厂家的生产流程:

- 1、将钢丝用机器进行拧编成客户要求的网孔大小,再根据客户的要求进行裁片处理。
- 2、所裁网片,通过人工进行边缘固定以及组装等操作,每片均需人工一一审核,产品质量。
- 3、根据客户要求机器打包,方便整洁,实用。
- 4、雷诺护垫压缩打包,绑丝以卷的形式提供,
- 5、运输方式:单车或物流。
- 6、雷诺护垫价格合理:一般每平米5-10元

雷诺护垫填石要求

- 1.填充石料应质地均匀,无裂缝,不风化。填充料的粒径应控制在15~25厘米粒径的达到80%以上,剩余采用级配良好的碎石填充,要求填充物及网箱容重不小于1.8吨/立方米;
- 2.要求石料填充密实,雷诺护垫网箱内充实饱满、网箱外应辅助立模支撑,使网箱棱角分明,禁止出现

石块外露、框体散乱的现象；

3.雷诺护垫网箱迎水侧面选择有大面块石摆放，干砌块石工艺，不允许有碎石从网箱侧面漏出；

4.河道底层网箱内底层铺20cm厚碎石，其余同上要求铺筑。

5.为阻止土颗粒渗入雷诺护垫内，在雷诺护垫底部铺设透水土工布，土工布采用长丝纺粘针刺非织造土工布，其规格为300g/m<sup>2</sup>。

雷诺护垫的优点：

- 1、较好的抗冲击性，雷诺护垫应用在河岸，堤坡防护中其防冲系数是一般抛石防护工程防冲系数的两倍。
- 2、有很强的抵挡天然损坏和腐蚀性和耐气候的不利影响的才能。
- 3、可以接受较大的变形范围。
- 4、网笼之间的淤泥有利于植物生产，与周围的环境融为一体。
- 5、经济性，造价低。
- 6、施工简洁，不需要特别的技能。

单隔板和双隔板雷诺护垫的优势和劣势

单隔板：

- 1、相同尺寸网箱展开网面面积相对小，所以重量小，相对成本就低；
- 2、工地组装的时候也相对简单；
- 3、牢固性相对双隔板低一些。

双隔板：

- 1、稳定性好
- 2、加工工艺相对简单，生产速度稍微快一些。