

炭黑自动包装系统 炭黑自动包装 北京马赫天诚有限公司

产品名称	炭黑自动包装系统 炭黑自动包装 北京马赫天诚有限公司
公司名称	北京马赫天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区阜成路73号B座12层1205、1206、1207号
联系电话	13911666792 13911666792

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京马赫天诚科技有限公司

橡胶自动包装机的维护保养

- 1、真空包装机应在温度-10 -50 ，相对湿度不大于85%，周围空气中无腐蚀性气体，无粉尘、无炸裂性危险的环境中使用。像打包机和收缩机一样，本真空包装机为三相380V电源。
- 2、为真空包装机确保真空泵正常工作，真空泵电机不允许反转。应经常检查油位，正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过)，炭黑自动包装多少钱，当真空泵中有水分或油颜色变黑时，此时应更换新油(一般连续工作一两个月更换一次)。
- 3、杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次，如包装碎片状物体应缩短清洗时间)。
- 4、连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油，对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。
- 5、对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查，确保油雾、油杯内有油(缝纫机油)，过滤杯内无水。

- 6、加热条、硅胶条上要保持清洁，不得粘有异物，以免影响封口质量。
- 7、加热棒上，加热片下的二层粘膏起绝缘作用，当有破损时应及时更换，以免短路。
- 8、用户自备工作气源和充气气源，真空包装机工作压力已设定为0.3MPa，比较合适，炭黑自动包装，无特殊情况不要调节过大。
- 9、真空包装机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击，更不能放倒搬运。
- 10、真空包装机在安装时必须有可靠接地装置。
- 11、严禁将手放入加热棒下，以防受伤，遇紧急情况立即切断电源。
- 12、工作时先通气后通电，停机时先断电后断气。

橡胶自动包装机——产品外围

包装设备，用于产品生产出来后的喷(打)生产日期、封口、缩膜等

主要包括:包装机、灌装机、封口机、打码机、打包机、真空机、收缩机、真空包装机、称重包装机等。

包装机采用彩色触摸屏和稳定且可靠的双轴高精度输出的PLC控制、制袋、计量、充填、封合、打码、切袋一次性完成。

它采用气路控制和电路控制独立分离，噪音小，性能稳定。

采用双皮带伺服拉模和双伺服控制，阻力少，包装袋成型好，炭黑自动包装系统，更美观，实现高精度定位，尺寸准确。

塑胶全自动包装机的功效

完成自动控制的包装系统软件可以极大地提高生产效率和产品质量，明显清除包装工艺流程及包装印刷贴标签等引起的偏差，合理缓解员工的劳动强度并减少电力能源和网络资源的耗费。具备改革实际意义的自动化技术更改着包装机械领域的生产制造方式以及商品的传输技术。设计方案、安装的自动控制包装系统软件，无论从提升包装机械领域的产品质量和生产效率层面，或是从清除生产偏差和缓解劳动强度层面，都呈现出十分突出的功效。

炭黑自动包装系统-炭黑自动包装-北京马赫天诚有限公司(查看)由北京马赫天诚科技有限公司提供。北京马赫天诚科技有限公司是从事“智能化环保型配料系统,智能化立体仓库,自动物流输送系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏砚

秋。