

擦窗机 安赛伏机械 擦窗机

产品名称	擦窗机 安赛伏机械 擦窗机
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

擦窗机安全系统制动系统 擦窗机安全系统制动系统

(1) 上升限位维护：设上限位开关一只，约束渠道不超越上位，渠道能抵达上限位方位时，限位开关动作，此刻渠道能够下行，而不能上行；

(2) 上升限限位：因为上限位开关损坏或渠道冲过上限位开关，限限位开关起作用，堵截全车电源；

(3) 臂头左反转限位维护：臂头向左反转设左向限位开关一只，当左反转到限位时，臂头可右转而不能左转；

(4) 臂头左反转限限位维护：因为左反转限位损坏或其它因素，臂头左反转冲过限位，该限位开关可使全车泊车；

(5) 臂头右反转限位维护：臂头右反转设右向限位开关一只，当右反转到限位时，高层擦窗机，臂头可左转而不能右转；

(6) 臂头右反转限限位维护：因为右反转限位损坏或其它因素，臂头右反转冲过限位，该限位开关可使全车泊车；

(7) 大臂左反转限位维护：大臂左反转设左向限位开关一只，擦窗机维护保养，当左反转到限位时，大臂可右转而不能左转；

(8) 大臂左反转限限位维护：因为左反转限位损坏或其它因素，大臂左反转冲过限位，该限位开关可使全车泊车；

(9) 大臂右反转限位维护：大臂右反转设右向限位开关一只，当右反转到限位时，大臂可左转

而不能右转；

(10) 大臂右反转限位维护：因为右反转限位损坏或其它因素，擦窗机，大臂右反转冲过限位，该限位开关可使全车泊车；

(11) 下限位维护：设下限位开关一只，约束渠道不超越下位，渠道能抵达下限位方位时，限位开关动作，此刻渠道能够上行，而不能下行；

(12) 下限位限维护：因为下限位开关损坏或渠道冲过下限位开关，限限位开关起作用，堵截全车电源；

(13) 台车运转左限位；

(14) 台车运转右限位；

(15) 断缆维护：当随车电缆拉长到，或电缆挂于障碍物时，断缆限位开关动作，堵截全车电源，台车停止运转，操作人员排除故障，康复运转；

(16) 靠墙轮维护：渠道设有特制的靠墙轮一对，防止渠道直接磕碰外墙，擦窗机价格，以此维护渠道和外墙。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。

擦窗机可按以下几点进行考虑：

- (1) 优先选用轨道式，自动化程度高；
- (2) 楼顶空间通道、立面结构等是否适合所选择的擦窗机型式；
- (3) 选用的擦窗机能不能达到结构承载要求；
- (4) 选用的擦窗机尽量不影响建筑物的美观；
- (5) 擦窗机的造价业主能否承受；
- (6) 能否选用的台数是少的，完成整个大厦的作业。

了解擦窗机的工作环境要求 擦窗机用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。按安装方式分为：轮载式、屋面轨道式、悬挂轨道式、插杆式、滑梯式等。擦窗机的环境要求：

- (1) 环境温度：-20 ~ +40 。
- (2) 环境相对湿度不大于百分之九十（25 ）。
- (3) 电源电压偏离额定值 \pm 百分之五。
- (4) 工作处阵风风速不大于8.3m/s（相当于5级风力）。
- (5) 擦窗机的设计荷载包括整机自重、额定载重量和风荷载。擦窗机价格-安赛伏机械(在线咨询)-擦窗机由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司是从事“擦窗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴总。同时本公司还是从事擦窗机直销，高楼擦窗机，吊篮擦窗机的厂家，欢迎来电咨询。