

特殊扣旋塞阀

产品名称	特殊扣旋塞阀
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

天钢 TPFJ , T PG2 TPCQ TPEX , 宝钢 BGC BGT1 BGT2特殊扣 ,

其他还有各种螺纹的转换接头 1502由壬扣 , 206由壬扣 , NPT椎管螺纹 , ACME直扣工具螺纹等

螺纹表面、密封锥形表面、支撑管端表面和管体及接箍的表面应该是平滑的 , 不能有毛刺、裂缝和其它破坏其连续性、坚固性和气密性的缺陷。

切割不完整剖面的螺纹时 , 以上缺陷在以下情况下允许存在:缺陷深度不高出凹下部分的锥形表面 , 或不超过管体额定壁厚的12.5%(从螺纹外表面开始测量)

HKT:油管的三角螺纹扣;

OTTG:套管的高气密性梯形螺纹扣和《金属——金属》密封扣;

OTTM:套管的梯形螺纹扣。

天津达利普类似国内外型号特殊扣 : TPCQ天钢扣 , TPEX特殊扣 , PTG2天钢扣 , BGT1宝钢扣 , BGT2宝钢气密扣等油套管接箍 , 油管短接 , 套管短节 , BTC扣型 , 油套管特殊扣护丝冒

特殊螺纹接头油套管在我国特殊工况的油气井勘探开发中起到了很大作用，用量将会越来越大

石油油管规格：1.315-4-1/2

石油套管规格 114-20 “ ”

特殊螺纹接头油套管的油气井包括高压气井、油气混合井、稠油热采井、低压低渗透气井等。使用过的特殊螺纹接头扣型包括TPCQ、BGT等等。使用过的特殊螺纹接头油套管的钢级涵盖了N80、L80、C90、80S、M65、65S、95S、T95、105H、100H、P110、Q125、v140等。加工生产各种扣型转换接头，DS38/N C38,DS26/NC26等钻杆柱磨损到一定程度，就应该更换新的。

特殊扣修复螺纹表面、管体和接箍支撑端及台肩的表面，其粗糙度不得超过3.2mkm，密封部分锥形表面的粗糙度不得超过1.6mkm。

螺纹以及接箍的密封锥形镗孔应经过镀锌或磷化。

拧紧管体与接箍时应使用螺纹密封脂或其它能保证螺纹扣气密性及防止其受到磨伤和腐蚀的密封物质。

天钢螺纹，TPCQ，TPEX，特殊扣旋塞阀，TPJC，TPG2，靠密封台肩密封
BGT1/BGC/BGT2，还有汉庭螺纹

特殊扣旋塞阀由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司是从事“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡伟。NEWVAM特殊螺纹接头,为了克服API接头的不足以适应油田开采的需要,增加扭矩台肩,保证上扣许用扭矩值范围宽又能胜任苛刻的开采环境,有良好的超扭矩阻抗性能。