

# 濮阳市涡轮机油灰分检测 变压器油测试

产品名称	濮阳市涡轮机油灰分检测 变压器油测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	涡轮机油灰分:变压器油测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

柴油硫含量检测 涡轮机油灰分检测

柴油检测技术指标检测 质量检测

《车用柴油》是由Harper Collins UK于2009-9-1出版的一本图书。本书介绍了我国车用柴油的基本信息及正确使用保养方法。

检测范围

汽油、柴油、燃料油、溶剂油、润滑油、液压油、润滑脂、齿轮油、防锈油、石蜡、石油沥青、石油焦、链条油、重油、生物醇油、变压器油、防指纹油、乙醇汽油、导热油、机油、涡轮机油、渣油、特种油、研磨油、切削油、轴承油、凡士林、煤焦油、机油活化剂等各类油品。

柴油检测项目以及标准

(1) 车用柴油：GB 19157

氧化安定性、硫含量、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、润滑性、多环芳烃含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、着火性（十六烷值、十六烷指数）、馏程、密度、脂肪酸甲酯。

(2) 生物柴油调和燃料（B5）：GB/T 25199

氧化安定性、硫含量、酸值、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、运动黏度、闪点（闭口）、冷滤点、凝点、十六烷值、密度、馏程、脂肪酸甲酯、润滑性、多环芳烃。

(3) 普通柴油：GB 252

色度、氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、运动粘度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷值、馏程、密度。

(4) 柴油机燃料调和用生物柴油（BD100）：GB/T 20828

密度、运动黏度、闪点（闭口）、冷滤点、硫含量、10%蒸余物残炭、硫酸盐灰分、水含量、机械杂质、铜片腐蚀、十六烷值、氧化安定性、酸值、游离甘油含量、总甘油含量、90%回收温度。