

# 回液反冲洗过滤站

产品名称	回液反冲洗过滤站
公司名称	北京瑞飞之晨水处理设备有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	瑞飞之晨:0
公司地址	北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院YC-0706
联系电话	13552256206

## 产品详情

### 一、用途

回液过滤站作用是对工作面主回液至乳化液箱之间的过滤，防止设备本身或运行过程中产生的污染物流回液箱。

### 二、技术参数

(1) 型号：HGLZ2000II；

(2) 额定压力：6MPa；

(3) 额定流量：2000L/min；

(4) 过滤精度：60 $\mu$ m；

(5) 进、出液口：DN50；

(6) 排污尺寸：DN20；

(7) 流阻：0.1MPa；

(8) 重量：850kg

(9) 尺寸：1300 × 900 × 1150mm

### 三、主要特点

(1) 滤芯采用多层折叠式滤网结构。

(2) 进、回液通道联动设计，进、出同步。

(3) 两用两备结构，采用减速省力转换装置切换。

(4) 与液接触部位全部用不锈钢304材料。

(5) 采用四个1000L/min滤芯组成两用两备配置，能通过双联球阀实现工作滤芯带压切换。

(6) 滤芯使用寿命长。

(7) 每个滤筒上均设置低压大流量溢流阀，开启压力可调，防止回液压力过高引起设备损坏。

(8) 在回液端配置压力表，显示回液过滤站前背压情况，并预留压力传感器安装位置，用以接入其他控制系统实现对回液压力的在线监测和预警。