

海南防撞马路护栏 山东神龙防撞护栏厂

产品名称	海南防撞马路护栏 山东神龙防撞护栏厂
公司名称	山东神龙金属制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新技术产业开发区淮河路19号
联系电话	13562028839 13562028839

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东神龙金属制造有限公司

防撞马路护栏等级的选择不仅应考虑车辆越出路外的危险程度，也应该考虑车辆碰撞防撞马路护栏的碰撞能量大小。在车辆构成相类似的情况下，车速越高，碰撞能量一般也越大。由此，根据需设置防撞马路护栏路段的设计速度和道路等级，防撞马路护栏，以及越过防撞马路护栏的危险程度，确定了防撞马路护栏防撞等级的选取办法。

我公司质量过硬1.通过ISO9001:2000质量体系认证2.2.不锈钢复合管符合国家GB/T18704-2008执行标准。

公司经营理念：以客户为中心，质量为本，信誉为生命

公司经营方针：拾遗补缺诚实守信争市场，塑造自己竞争之中求发展

公司营销承诺：

一、质量可靠 从正规厂家直接进货，严格按用户要求的质量标准供货，并对质量负责到底，对不相符的材料包退、包换、包赔。

二、周到服务 电话联系及时答复；批零兼营，一支一米起售，帮助余缺调剂；办理运输，送货上门；节假日不休息，随到随提。

欢迎新老朋友来函来电查询，我们将以（真诚的服务），（合理的价格），（齐全的规格），（高质量

的产品) 敬候您的光临!

防撞马路护栏根据其材料力学特性可分为刚性, 半刚性和柔性护栏种。防撞马路护栏作为一种在公路上保障车辆安全的设施, 具有很高的实用价值。因此在对护栏进行施工时需要按照施工工艺进行施工。

防撞马路护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带防护栏。路侧护栏, 主要是设置在两侧路边的防止车辆冲出路外。中央分隔带护栏, 主要是为了防止车辆失控进入逆向行驶车道, 造成事故。

1、 选用脱模剂保证砼颜色均匀, 表面光滑。

2、 模板加工按机械制造的工艺进行, 模板交角处采用倒圆角处理, 使其线形平顺, 尺寸严格按设计要求制作。制作好的模板进行试拼编号, 对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改, 合格后方可使用。模板要求有一定的强度和刚度, 确保在施工中不变形。防撞马路护栏模板的安装应严格按照规范要求进行, 确保砼施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆, 并保证砼的外观质量。

3、 在距离梁面10cm高的位置预埋40cm的内支撑钢筋, 确保其下部的断面尺寸, 并用拉杆拉紧。顶面采用17cm钢筋作为支撑, 用拉杆拉紧, 保证上部断面尺寸。在防撞马路护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点, 牢固支撑防撞马路护栏模板, 确保其牢固稳定性。

4、 模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处, 模板之间采用螺丝扣紧, 模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝, 保证接缝严密, 不漏浆、不污染。安装模板时, 严格控制错台现象。

5、 防撞马路护栏断缝设置于墩顶及跨中, 对于跨径大于30m以上的, 可适当加设断缝, 防止砼在行车荷载下的应力集中砼断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开, 端头模板要用钢板。

海南防撞马路护栏-山东神龙防撞护栏厂(图)由山东神龙金属制造有限公司提供。山东神龙金属制造有限公司实力不俗, 信誉可靠, 在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。山东神龙金属带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**, 共创美好未来! 同时本公司还是从事防撞护栏, 防撞栏杆, 桥梁防撞护栏的厂家, 欢迎来电咨询。