

江西抗裂砂浆报价单|抗裂砂浆检测报告|墙面隔热材料

产品名称	江西抗裂砂浆报价单 抗裂砂浆检测报告 墙面隔热材料
公司名称	江西华住装饰材料有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	产品名称:抗裂砂浆 型号:klsj 灰水比:4:1
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村8号(注册地址)
联系电话	19179505551

产品详情

江西抗裂砂浆报价单|抗裂砂浆检测报告|墙面隔热材料

抗裂砂浆（anti-crack mortar），以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例加水搅拌制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。抗裂砂浆主要用于外墙外保温或内保温面层防开裂。

抗裂砂浆的配合比：

抗裂砂浆由水泥、精选骨料、石英砂、聚合物等材料，按照1.2：1：0.8：0.3的比例来调配而成，具体数量根据混合材料的重量来调整。抗裂砂浆具有抗裂、耐火、耐候、防水、隔热、隔音等效果，柔韧性强、粘结力高、安全环保等特点。

应用范围：

主要用于外墙外保温或内保温层面，聚苯板、挤塑板等外层面的封面。

抗裂砂浆的施工方法：

- 清除墙体的灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。
- 配制：砂浆粉：水=4：1，用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。
- 在墙体上做点状粘或薄粘方法均可，压紧以达到平整。

4、施用量：3-5kg/m²。

抗裂砂浆的注意事项：

- 1、抗裂砂浆现场施工不需添加任何外加剂，严格控制水固比和抹灰时间。
- 2、基层吸水性强或表面过分干燥的基层，应先用封底剂涂刷一道或喷少量清水润湿后再施工。
- 3、运输过程中应注意防潮、防雨、防曝晒。
- 4、抗裂砂浆在储存过程中，应存放在干燥通风处，避免受潮。
- 5、抗裂砂浆在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用。
- 6、施工及储存温度要求在5℃以上。
- 7、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。

抗裂砂浆的用法：

- 1 基层处理：粘贴的保温板表面应尽量平整，清洁，坚固，必要时可用粗砂纸打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温表面还需用玻化微珠保温砂浆找平。
- 2 材料的制备：直接加水搅拌5分钟，搅拌均匀后使用。
- 3 材料的施工：用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上，将玻纤网格布压入温抹灰砂浆中并找平，网格布接连处应重叠，重叠宽度为10cm玻璃纤维网格布必须完全埋入，纤维增强面层厚度约2-5mm.。