

# 梧州市双组份聚硫密封胶介绍

产品名称	梧州市双组份聚硫密封胶介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。

一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。

聚硫密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。

聚硫密封胶一般为可硫化型:按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。

使用方法：使用前用钢刷及毛刷对粘接面进行处理，（可用空气压缩机协助处理）做到粘接面干燥洁净无油污。用聚苯乙烯板材填塞接缝，调整深度为缝宽的50%左右并在粘接缝两边整齐粘贴防污带。按10：1的比例将A、B两组混合均匀，用腻子刀或压注枪将密封膏压入缝隙中，用腻子刀压实抹光，去掉防污带并对密封体进行修整。施工温度必须保持在5℃以上，A、B混合后使用时间2—6小时

随着我国各个工程的迅速崛起，给我们的产品提供了良好的机遇和市场，公司将继续不断完善自我，强大自我。为我国的工程事业，做出更大的贡献。愿与国内外新老客户本着精诚合作、互惠互利的原则建立广泛的合作关系，相信我们良好的信誉和的服务会得到您的信赖！

密封胶运用时是一种流动的或可挤注的不定形资料，能嵌填关闭接缝，能依托枯燥，温度改变，溶剂蒸发，化学交联与基材安稳粘结，并逐步定型成为塑性固态，粘态或性密封资料。如果使用沥青修补公路的裂缝成本是比较高的。为保证密封功用，密封胶应具备以下根本特性：杰出的嵌填，挤注施工性，贮存安稳，无毒或低毒害，对液体，气体等介质低浸透性，能接受接缝位移并随性运动而变形。

目前工程应用中常见的是以叠层天然橡胶支座加阻尼、铅芯叠层橡胶支座和高阻尼叠层橡胶支座为基础的叠层橡胶隔震系统和以聚四氟乙烯摩擦板为基础的摩擦滑动隔震系统。虽然隔震技术已经走向成熟，但仍存在不少缺点。目前叠层橡胶隔震支座和摩擦滑动隔震支座仅能水平隔震，不能隔绝竖向地震作用，竖向地震作用对于大跨度、长悬臂结构影响较大；对于自振周期较长的高层建筑结构，对支座的拉应力要求高，需要解决隔震抗倾覆和支座受拉的问题。

隔震技术通过延长结构自振周期来减少地震伤害，而对于具有长周期成分的近断层地震，长周期的隔震结构将遭受不利的影响，隔震支座产生较大变形导致隔震支座发生倾覆的问题；对于处在软土地地上建筑物，在地震作用下往往破坏严重，如何将隔震技术应用到软土地地也是隔震发展必须解决的一大问题