

忻州客梯工程 太原合兴永达电梯 客梯

产品名称	忻州客梯工程 太原合兴永达电梯 客梯
公司名称	太原合兴永达电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区柴村街办和平北路万科小镇公寓S2幢613号、614号
联系电话	13203511507 13203511507

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原合兴永达电梯有限公司

本公司主营：山西电梯、太原电梯、山西乘客电梯、太原乘客电梯、山西家用电梯、太原家用电梯、山西别墅电梯、太原别墅电梯、山西电梯安装、太原电梯安装等。

本公司跟您一起分享电梯常见问题：

1、电梯是如何运行起来的？

电梯有一个轿厢和一个对重，通过钢丝绳将它们连接起来，钢丝绳通过驱动装置（曳引机）的曳引带动，使电梯轿厢和对重在电梯内导轨上做上下运动。

2、电梯的钢丝绳是否会断？

电梯用的钢丝绳是电梯的，国家有专门的规定和要求。钢丝绳的配置不只是为承担电梯轿厢和额定载重量，忻州客梯工程，还考虑到了曳引力的大小，因此，吕梁客梯定制，钢丝绳的抗拉强度大大的大于电梯的载重量，它们的安全系数都在12以上，通常电梯都配有四根以上的钢丝绳，一般情况下电梯钢丝绳是不会同时断的。

3、电梯运行中突然停电是否有危险？

电梯运行中如遇到突然停电或供电线路出现故障，电梯会自动停止运行，不会有什么危险。因为电梯本身设有电气、机械安全装置，一旦停电，电梯的制动器会自动制动，使电梯不能运行。另外，供电部门如有计划的停电，事先会通知的，电梯或提前停止运行。

公司从事电梯销售、安装、维修保养，如果需要请拨打电话联系我们。

本公司主营：山西电梯、太原电梯、山西乘客电梯、太原乘客电梯、山西家用电梯、太原家用电梯、山西别墅电梯、太原别墅电梯、山西电梯安装、太原电梯安装等。

本公司跟您一起分享电梯检修装置和检修运行的要求：

1、检修装置包括：检修转换开关，操纵运行的方向按钮和停止开关。

2、客梯检修装置的要求：转换开关应符合安全触点的要求，双稳态有防误动作的措施，工作位置有明显标记。方向按钮应有防误动作的防护，并标明运行方向，停止开关应为红色，双稳态的安全触点有防误动作释放的措施。

3、检修运行时，应取消正常运行的各种自动操作。取消与轿内、层站的召唤，取消门的自动操作。但所有安全装置和安全功能仍应有效。客梯检修运行依靠持续按压方向按钮运行，运行速度不大于0.63m/s，客梯，开关门也由持续按压开关门按钮控制。而电梯多处有检修时，必须保证轿顶检修优先。

公司从事电梯销售、安装、维修保养，如果需要请拨打电话联系我们。

本公司主营：山西电梯、太原电梯、山西乘客电梯、太原乘客电梯、山西家用电梯、太原家用电梯、山西别墅电梯、太原别墅电梯、山西电梯安装、太原电梯安装等。

本公司跟您一起分享文明乘梯注意事项：

1、怎样呼叫电梯：根据自己上下楼的需要按动呼梯盒上的呼梯按钮，上楼只按上行箭头按钮，下楼只按下行箭头按钮。不要两个按钮都按，否则的话电梯可能更慢。呼梯按钮只要按一次即可，只要按钮灯亮就不需要再去按。因为按多少次都一样，不会加快电梯的速度反而更容易损坏按钮。更不要因等待时间稍长就去拍打按钮或层门门板。

2、进入电梯后：所呼叫的电梯到达本层站时，会有灯光、数字或声音提示，根据这样的提示去等待进入电梯。电梯到达开门后，按顺序依次进入电梯后在轿厢内操纵盘上选定自己的目的层按钮即可。在进入电梯时如果电梯门关闭，这时也不要害怕，因为每部电梯的门上都有关门检测装置，碰到或检测到有乘客出入时，门会自动重新开启，即使门关闭时安全触板碰到人体，有一点撞击，也不用害怕，不会造成

任何伤害。注意：乘客及儿童不要在电梯门口停留玩耍。当电梯轿厢乘客已满时，不要再强行进入轿厢，否则轿厢会因超载而报警，无法启动。

3、电梯行驶过程中：乘客在电梯行驶过程中，应放松站立，不要去扒门；一旦扒开门缝电梯就会紧急制动，影响正常运行。

公司从事电梯销售、安装、维修保养，如果需要请拨打电话联系我们。

忻州客梯工程-太原合兴永达电梯(在线咨询)-客梯由太原合兴永达电梯有限公司提供。太原合兴永达电梯有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西太原的电梯及配件等行业积累了大批忠诚的客户。太原合兴永达电梯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！