

防风卷帘门 顺旺卷帘门厂

产品名称	防风卷帘门 顺旺卷帘门厂
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

传统卷帘门和电动卷帘门的区别在于一个是手动的，一个可以自动的。而能够自动的电动卷帘门就比传统卷帘门多了一个重要的设备，那就是电机。那么对于卷帘门电机的知识你知道多少呢？卷帘门通过电机的带动，使得在装置的滑轨范围内能够进行启闭等等操作。一般来说，电机和卷门都是配套销售的，除非损坏，菜肴进行更换。对于电机，好的电机当然在功能方面也会比较优越。目前市面上销售的电机的价格是上百元到几千元不等的。电机不仅价格差异大，而且还有不同的品牌供给选择。对于普通型的卷帘门电机，是具备不同型号的，型号的不同，代表了电机功率电流、卷筒直径、输出转数以及提重的不同。其

电动卷闸门安装说明 一、电动卷闸门电动机特点：

- 1、采用铝合金外壳，坚实而质轻，好安装操作简单。
 - 2、热效保护装置，可防止卷闸门的损坏及马达的烧毁。
 - 3、运行时，功耗少。噪音低，振动小。
 - 4、链条断后保险装置与自动调整链条松紧装置。
 - 5、停电时，可用手动操作，更方便更省力。
 - 6、同时也可增设遥控器，储电装置、防盗报警设备等。
- 二、电动卷闸门工作环境和条件
- 1、空气温度随季节变化。
 - 2、湿月平均相对湿度为90%(25)。
 - 3、短时工作制，连续运行时间不超过5分钟。
 - 4、卷闸门装置供电电压和频率...普通钢质防火卷帘需要加装防护冷却水幕保护，才能达到防火分隔的要求。防护冷却水幕应采用独立的系统，作用时间不少于3h。具体的做法为在防火卷帘两侧或一侧，吊顶下安装边墙型闭式喷头，喷头间距为2~2.5m，朝向卷帘。普通防火卷帘的冷却用水量较大。如总长30m的卷帘，高度8m，计算冷却用水量约为27 L/S，相当于中危险等级 级自动喷水灭火系统的用水量。在大型工程中一个防火分区总长几十米甚至上百米的防火卷帘经常遇到。防护冷却水幕的用水量在消防用水中所占的比例很大。为了解决这个问题，近年来开发了用水量较小的汽雾式钢质防火卷帘、蒸发式汽雾防火卷帘，及不需喷水保护的双轨双帘无机复合防火卷帘等防火卷帘。汽雾式防火卷帘是在常规钢质防火卷帘的基础上加装了一套喷雾冷却装置。控制冷却系统喷水的阀门由卷帘盒上的温感装置控制。当卷帘的温感探测器动作时，即打开卷帘喷雾装置供水管上的电磁阀，接通消防水源，冷却水经喷淋系统呈雾状喷淋到帘片表面。由于帘片是的，表面有规律地压制“X”形凹槽。