

杜丰贸易批发安装 喷雾高压泵批发 天津喷雾高压泵

产品名称	杜丰贸易批发安装 喷雾高压泵批发 天津喷雾高压泵
公司名称	杜丰（厦门）贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区昌鸿路60号
联系电话	15980819475 15980819475

产品详情

杜丰（厦门）贸易有限公司|喷雾设备，细水雾，人造雾，喷雾高压泵批发，喷雾造景，喷雾除臭

杜丰公司主要经营：进口喷雾设备，进口高压泵，雾森设备，微雾设备，意大利AR高压泵，工业清洗机，台湾物理泵等等。如需订购欢迎咨询杜丰（厦门）贸易有限公司。

开泵顺序：(1)检查所要开动的水泵、蓄水(气)罐和管道上的阀门、吸水阀、循环闸阀，是否全部在开启位置，打开高压泵的泵头放气阀和润滑油泵的冷却水阀；(2)开动润滑油泵，运转1~2分钟，油压在0.15~0.2兆帕，待润滑油指示灯显示正常后，启动高压泵主电机；(3)待泵头空气排尽后，立即关闭排气阀。

高压泵作用及工作原理

高压泵的作用及工作原理等，喷雾高压泵厂家，高压水射流设备的部件是是高压泵，它的主要作用是将定量的水变成高压水流，使得水流具有强大的冲击力。其中高压泵的种类多样，如高压柱塞泵、高压往复泵、高压电动试压泵等等。其中用于高压清洗机的高压泵以柱塞泵为常见，主要的原因是柱塞泵运作，而且使用寿命更长。高压泵的活塞通一般有陶瓷制作，此种材料不容易被磨损，因此使用寿命较长。

柱塞泵是通过一个固定的密封件，一根活塞前后运动。柱塞泵靠活塞往复运动，使得泵腔工作容积周期变化，实现吸入和排出液体。而柱塞泵的密封件安装在柱塞上，通过一个光滑的缸壁。它主要是利用柱塞在泵缸体内往复运动，使柱塞与泵壁间形成容积改变，反复吸入和排出液体并其压力的泵。柱塞泵一般有更好的初期使用特性，其优点是具有额定压力高、结构紧凑、和流量调节方便等，但它的的缺点是不能运行过高的压力，使用寿命也较短。

泵的水容量取决于泵的运行速度，泵必须使同量的水进入并出来。活塞泵的水流量参数是稳定的，就是不管设备不同的压力下喷射出去的水流量是不变的，因此，如果喷嘴或高压管处出现堵塞，会导致高压泵承压过大。因此，设备系统内必须装有卸压阀之类的装置。

高压清洗机发生故障原因通常不是因为泵，泵故障一般是由构件或部件的磨损，如喷嘴密封件磨损引起的。一般来说泵内进水量不足，是引起泵早期使用阶段发生故障的原因之一，一般来说都是因为进水管管径太小或是供水不足，从而导致没有足够的水进入泵内部，使得泵内造成空化现象，空化使得混合于水中的气体产生超压损坏，使得活塞表面磨损。

高压泵的质量问题决定了其的使用寿命，因此，保养和维护高压泵也成了重中之重。

杜丰（厦门）贸易有限公司|喷雾设备，细水雾，人造雾，喷雾造景，喷雾除臭

杜丰公司主要经营喷雾设备，进口高压泵，雾森设备，微雾设备，喷雾高压泵安装，意大利AR高压泵，工业清洗机，天津喷雾高压泵，台湾物理高压泵，喷雾配件等等。如需订购欢迎咨询杜丰（厦门）贸易有限公司。

气驱部分采用铝合金制造。接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢，泵的全套密封件均为进口产品，从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm，大驱动气压为10bar。为了保证泵的寿命，建议使用气压<8bar。

杜丰贸易批发安装(图)-喷雾高压泵批发-天津喷雾高压泵由杜丰（厦门）贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杜丰（厦门）贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水泵、杂质泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!