

# 石家庄高空作业平台 博涵机械设备厂家 自行走高空作业平台

产品名称	石家庄高空作业平台 博涵机械设备厂家 自行走高空作业平台
公司名称	济宁博涵机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路 交汇处路北(山东驰通重工机械有限公司院内)
联系电话	15805372934 15805372934

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁博涵机械设备有限公司

## 高空作业平台的注意事项

- 1、高空作业平台支腿操作完毕后，高空作业平台车，将支腿油缸选择手柄全部置于中位。支腿伸出后，按下支腿示廓灯按钮，支腿上的示廓灯亮，提醒过往车辆与行人注意。
- 2、主动力源(发动机或油泵)出现故障时，按下电动泵按钮，启动应急电泵，进行上下车应急操作。
- 3、高空作业平台因主动力源出现故障，而改用电动泵工作后，应找出故障并排除，不允许在原因不明的情况下，继续反复使用电动泵，以避免损坏电动泵。
- 4、电动泵每次运转时间不得超过30s，两次起动时间间隔不得小于20s，一次应急操作累计时间不得超过5 min。

- 5、高空作业平台工人员必须在工作斗处于初始位置时，方可进出;工作人员进入工作斗后，系好安全带。
- 6、严禁工作人员不系安全带进行作业。
- 7、严禁工作斗超载工作。

## 蜘蛛式高空作业平台的介绍

蜘蛛式高空作业平台适用于任何地面，大理石、泥土、马路等不平坦地面都可以自由行走作业，尤其适合专属用在室内娇嫩大理石地面。无痕橡胶履带或者实心轮胎，确保地面不留痕迹。即便是52m高度的蜘蛛车，对地面压力不到500kg/平米。蜘蛛式高空作业平台拥有更好的延伸半径，跨越障碍物的能力突出，工作斗与旋转台的旋转角度灵活，挑战室内死角空间，曲臂类型的臂架将跨越高度与跨越水平距离结合。高空作业平台行驶时收藏小，自由进入任何门栏，作业时支腿占地小，自行走高空作业平台，有效利用狭窄空间。拥有100m无线遥控，操作，可独立携带，石家庄高空作业平台，可置于平台，切换自如。简单的操作系统，界面清晰，图示明了，易学易懂。具有故障代码诊断系统，便于实现检测，维护方便。

高空作业平台是服务于于各行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。高空作业平台相关产品主要有：蜘蛛式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台。

车载式高空作业平台是指3米以上，由液压或电动系统支配多支液压油缸，能够上下举升进行作业的一种车辆。采用液压传动的载人高空作业车，是当代先进的物种机械设备。施工人员借助高空作业车升空工作，只要正确使用，安全得到保证。但操作不妥或安全措施未落实，它又是一种十分危险的主空作业规程，物制定如下行为规范。

垂直升降式（又称剪叉式）高空作业平台、折臂式高空作业车、自行式高空作业平台、伸缩臂式高空作业车，曲臂式高空作业车，套缸式高空作业车，黄牌高空作业平台，铝合金式高空作业车。其中垂直升降式工作斗承重大，但作业高度受限，机动性差，不灵活，目前国内广泛运用的是折臂式高空作业车。

### 高空作业平台操作

- 1、汽车驾驶员必须持有大客车行车执照。
- 2、辅加变速箱必须脱离液压油泵。
- 3、注意桥梁、隧道通行高度。
- 4、车速一般不超过30公里/小时，郊区不超过40公里/小时。
- 5、作业斗（平台）内谢绝滞留人员。

石家庄高空作业平台-博涵机械设备厂家-自行走高空作业平台由济宁博涵机械设备有限公司提供。济宁博涵机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！