

35轨道式24通道rgb DMX512恒压解码器 多通道dmx512控制器dmx解码驱动器

产品名称	35轨道式24通道rgb DMX512恒压解码器 多通道dmx512控制器dmx解码驱动器
公司名称	珠海昶盛电子科技有限公司
价格	488.00/件
规格参数	型号:CS-324 输入电压:DC12-24V 输出电流:3A*24CH
公司地址	珠海市金湾区红旗镇南翔路永安一路口红旗邮电 大楼二楼214-A2室（注册地址）
联系电话	13928092036

产品详情

该导轨式大功率DMX512恒压解码器，专为恒压LED灯具开发，采用先进的微电脑控制技术，把国际上广泛采用的DMX512/1990标准数码控制信号转换成PWM（脉宽调制）控制信号。24路输出通道，可用于控制恒压型单色、色温、RGB类型的灯具。导轨/螺丝两用型安装方式，方便安装。

性能参数

型号	CS-324
输入电源	DC12V ~ DC24V
最大负载电流	5A × 24CH
最大输出功率	1440W(12V)/2880W(24V)
输入信号	DMX512，8Bit、16Bit可选
输出信号	恒压PWM
解码频道	24通道
DMX512插座类型	RJ45网线插口、接线端子
产品尺寸	L218 × W90 × H58.5(mm)
重量	483g

功能与特点

- 1、自动适应DC12V-24V电压输入。
- 2、DMX512**协议输入，3位数码管显示DMX地址码。
- 3、内置6种花样模式，10级变化速度。
- 4、DMX解码支持8位、16位可选。
- 5、接收DMX512信号状态指示功能。
- 6、DMX信号接错线保护，上电下电记忆功能。
- 7、导轨式的外壳设计方便应用于大型工程的安装。

安全使用注意事项

- 1、为保证安全及产品正常使用，使用前请仔细阅读使用说明书。
- 2、安装时尽量避免在雷区、强磁场和高压的区域。
- 3、确保接线正确牢固，以免短路损坏部件和触发火灾事故。
- 4、请将控制器安装在通风良好的地方，以保证环境温度适宜。
- 5、控制器一定要配套直流恒压开关电源，通电前请检查输入供电电源是否符合产品要求，电源输出电压是否和产品一致。
- 6、禁止带电接线，检查确认接线正确后，检查无短路，再通电！
- 7、发生故障时请勿私自维修，如有疑问，请联系供应商。