

安徽旭沅|支持定制 合肥绿宝电线电缆

产品名称	安徽旭沅 支持定制 合肥绿宝电线电缆
公司名称	安徽旭沅电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号
联系电话	15155118886 15155118886

产品详情

电缆的阻燃如何区分？在规定试验条件下，试样被燃烧，撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的特性是在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行，但可阻止火势的蔓延。通俗地讲，电缆万一失火，能够把燃烧限制在局部范围内，绿宝电线电缆价格，不蔓延，保住其他的各种设备，避免造成更大的损失。结构特点：阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同，不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用阻燃材料。

电力电缆性能不带电的检测方法：金属性短路（低阻）故障，其中 R_f 不同仪器及方法选择各不同，一般 $R_f < 10Z_0$ （ Z_0 为电缆波阻抗）；高阻故障；间歇（闪络）故障三种。三者之间没有绝对的界限，主要由现场试验方法区分，与设备的容量及内阻有关。当下是我国工业化和城镇化发展的重要阶段，电线电缆企业要抓住电力工业发展的战略机遇，大力发展循环经济，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得极大的经济产出和少的废物排放，实现“减量化、再利用、资源化”持续发展的目标。

高压电线电缆选型需要注意的事项1、根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境，选择电缆的绝缘方式（如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等）。2、根据电缆的敷设环境，选择电缆外壳保护方式（如钢带铠装、钢丝铠装等）。3、根据电缆使用的电压等级，选择电缆的额定电压。4、根据电缆回路额定电流，选择电缆的截面。5、所谓10KV电缆选型不考虑载流量，是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高，按此热稳定值选择的

电缆较小截面已经很大（如180或240平方毫米截面），在此截面的载流量范围内，无论负荷电流的大小，都是按热稳定较小截面选择电缆。

安徽旭沅I支持定制(多图)-合肥绿宝电线电缆价格由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司为客户提供“ 电缆,电线,母线槽 ”等业务，公司拥有“ 旭沅 ”等品牌，专注于电气设备用电线电缆等行业。 ，在安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汪经理。