

福建机柜.福州机柜..机柜加工

产品名称	福建机柜.福州机柜..机柜加工
公司名称	福州翼翔电讯有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:图锐 型号:YX-6642 机柜容量:42 (U)
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 福州市仓山区仓山科技园
联系电话	86 0591 87242019

产品详情

品牌	图锐	型号	YX-6642
机柜容量	42 (U)	风扇数	4
外形尺寸	600*2000*600 (cm)		

标准】符合ansi/eia rs-310-d, din41491; part1, iec297-2, din41494; part7, gb/t3047.2-92标准,兼容19"国际标准,公制标准和etsi标准

【产品特性】带透气高密度六角网孔的前门和后门,方便通风散热,提高内置设备运行可靠性;可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;可同时安装万向轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800kg,移动承载600kg;可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看;框架板厚=2.0mm,覆板厚=1.2mm;也可由投标方客户指定;全部选用优质冷轧钢板制作;高级旋把机柜门锁;静载达800kg;宽度600、800mm;深度600、800、1000、1200mm;高度18u,22u,27u,32u,37u,42u,47u 前部两侧加装带盖走线槽;槽盖可以快速拆装,方便安装和维护;内部最大宽度空间可达740mm;可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式服务器或其他设备;可以将19"扩展成23",25",27"安装(需要另外订购)。**【材料】**:全部选用spcc优质冷轧钢板制作**【厚度】**:方孔条2.0mm,其他1.2mm**【表面处理】**:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑

订购代码	容量 (u)	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	包装尺寸w*d*h
yx3.6618	18	600	600	988	620*620*1028
yx3.6818			800		620*820*1028
yx3.6018			1000		620*1020*1028
yx3.6622	22	600	600	1166	620*620*1196
yx3.6822			800		620*820*1196
yx3.6022			1000		620*1020*1196
yx3.6627	27	600	600	1388	620*620*1418

yx3.6827			800		620*820*	1418
yx3.6027			1000		620*1020*	1418
yx3.6632	32	600	600	1610	620*620*	1640
yx3.6832			800		620*820*	1640
yx3.6032			1000		620*1020*	1640
yx3.6637	37	600	600	1833	620*620*	1863
yx3.6837			800		620*820*	1863
yx3.6037			1000		620*1020*	1863
yx3.6237			1200		620*1220*	1863
yx3.6642	42	600	600	2055	620*620*	2085
yx3.6842			800		620*820*	2085
yx3.6042			1000		620*1020*	2085
yx3.6242			1200		620*1220*	2085
yx3.8642		800	600		870*670*	2085
yx3.8842			800		870*870*	2085
yx3.8042			1000		820*1020*	2085
yx3.8242			1200		620*1220*	2085
yx3.6647	47	600	600	2277	620*620*	2307
yx3.6847			800		620*820*	2307
yx3.6047			1000		620*1020*	2307
yx3.6247			1200		620*1220*	2307

欢迎浏览我公司更多产品信息或致电与我们联系

福州翼翔电讯有限公司0591-87242019、87242319