

# 网络机柜、加工网络机柜 图锐

产品名称	网络机柜、加工网络机柜 图锐
公司名称	福州翼翔电讯有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:图锐 型号:YX-2000 机柜容量:37 ( U )
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 福州市仓山区仓山科技园
联系电话	86 0591 87242019

## 产品详情

品牌 图锐 型号 YX-2000  
 机柜容量 37 ( U ) 外形尺寸 600\*1800\*600 ( cm )

订购代码	容量 ( u )	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	包装尺寸w*d*h
yx3.6618	18	600	600	988	620*620*1028
yx3.6818			800		620*820*1028
yx3.6018			1000		620*1020*1028
yx3.6622	22	600	600	1166	620*620*1196
yx3.6822			800		620*820*1196
yx3.6022			1000		620*1020*1196
yx3.6627	27	600	600	1388	620*620*1418
yx3.6827			800		620*820*1418
yx3.6027			1000		620*1020*1418
yx3.6632	32	600	600	1610	620*620*1640
yx3.6832			800		620*820*1640
yx3.6032			1000		620*1020*1640
yx3.6637	37	600	600	1833	620*620*1863
yx3.6837			800		620*820*1863
yx3.6037			1000		620*1020*1863
yx3.6237			1200		620*1220*1863
yx3.6642	42	600	600	2055	620*620*2085
yx3.6842			800		620*820*2085
yx3.6042			1000		620*1020*2085
yx3.6242			1200		620*1220*2085
yx3.8642	800	800	600	2085	870*670*2085
yx3.8842			800		870*870*2085
yx3.8042			1000		820*1020*2085

yx3.8242			1200		620*1220	2085
yx3.6647	47	600	600	2277	620*620	2307
yx3.6847			800		620*820	2307
yx3.6047			1000		620*1020	2307
yx3.6247			1200		620*1220	2307

【标准】符合ansi/eia rs-c19", gb/t3047.2- 92标准；兼容19" 国际标准、公制标准和etsi标准。【产品特性】带透气孔的前门门条和后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；可同时安装万向轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达800kg，移动承载600kg；可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；框架板厚 = 2.0mm，覆板厚 = 1.2mm；也可由投标方客户指定；全部选用优质冷轧钢板制作；高级旋把机柜门锁；直立柱为铝合金型材；上下转角采用优质铝合金紧密铸件；静载达800kg；宽度600、800mm；深度600、800、960、1000mm；高度18u,22u,27u,32u,37u,42u,47u 前部两侧加装带盖走线槽；槽盖可以快速拆装，方便安装和维护；内部最大宽度空间可达740mm；可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其他设备；可以将19" 扩展成23"，25"，27" 安装（需要另外订购）。【材料】：全部选用spcc优质冷轧钢板制作【厚度】：方孔条2.0mm,其他1.2mm【表面处理】：静电喷塑

欢迎浏览我公司更多产品信息或致电与我们联系

杭州新诚佳科技通讯设备有限公司地址：杭州文三路477号华星科技大厦

咨询热线：0571-56778450 / 56771911 / 56884661

传真：0571-56773022

符合ansi/eia rs-310-d, din41491; part1, iec297-2, din41494; part7, gb/t3047.2-92标准,兼容19"国际标准,公制标准和etsi标准

国际流行的烟灰色钢化玻璃前门;可方便拆卸的左右侧门和前后门

全部选用spcc优质冷轧钢板制作

表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑

可同时安装脚轮和支撑脚,结构坚固,最大静载达500kg,移动承载350kg可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求

齐全的可选配件

【标准】符合ansi/eia rs-310-d, din41491; part1, iec297-2, din41494; part7, gb/t3047.2-92标准,兼容19"国际标准,公制标准和etsi标准

【产品特性】带透气孔的前门门条和后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；可同时安装万向轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达800kg，移动承载600kg；可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；框架板厚 = 2.0mm，覆板厚 = 1.2mm；也可由投标方客户指定；全部选用优质冷轧钢板制作；高级旋把机柜门锁；直立柱为铝合金型材；上下转角采用优质铝合金紧密铸件；静载达800kg；宽度600、800mm；深度600、800、960、1000mm；高度18u,22u,27u,32u,37u,42u,47u 前部两侧加装带盖走线槽；槽盖可以快速拆装，方便安装和维护；内部最大宽度空间可达740mm；可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其

他设备； 可以将19 " 扩展成23 " , 25 " , 27 " 安装（需要另外订购）。【材料】：全部选用spcc优质冷轧钢板制作【厚度】：方孔条2.0mm,其他1.2mm【表面处理】：静电喷塑

欢迎浏览我公司更多信息或致电与我们联系

福州翼翔电讯有限公司0591-87242019、87242319