

经济型机柜、机柜加工 图锐

产品名称	经济型机柜、机柜加工 图锐
公司名称	福州翼翔电讯有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:图锐 型号:YX-2000 (经济型) 机柜容量:42 (U)
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 福州市仓山区仓山科技园
联系电话	86 0591 87242019

产品详情

品牌	图锐	型号	YX-2000 (经济型)
机柜容量	42 (U)	风扇数	2
外形尺寸	600*2000*600 (cm)		

订购代码	容量 (u)	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	包装尺寸w*d*h
yx3.6618	18	600	600	988	620*620*1028
yx3.6818			800		620*820*1028
yx3.6018			1000		620*1020*1028
yx3.6622	22	600	600	1166	620*620*1196
yx3.6822			800		620*820*1196
yx3.6022			1000		620*1020*1196
yx3.6627	27	600	600	1388	620*620*1418
yx3.6827			800		620*820*1418
yx3.6027			1000		620*1020*1418
yx3.6632	32	600	600	1610	620*620*1640
yx3.6832			800		620*820*1640
yx3.6032			1000		620*1020*1640
yx3.6637	37	600	600	1833	620*620*1863
yx3.6837			800		620*820*1863
yx3.6037			1000		620*1020*1863
yx3.6237			1200		620*1220*1863
yx3.6642	42	600	600	2055	620*620*2085
yx3.6842			800		620*820*2085
yx3.6042			1000		620*1020*2085
yx3.6242			1200		620*1220*2085
yx3.8642		800	600	870*670*2085	
yx3.8842			800	870*870*2085	

yx3.8042			1000		820*1020	2085
yx3.8242			1200		620*1220	2085
yx3.6647	47	600	600	2277	620*620	2307
yx3.6847			800		620*820	2307
yx3.6047			1000		620*1020	2307
yx3.6247			1200		620*1220	2307

【标准】符合ansi/eia rs-c19" , gb/t3047.2- 92标准 ; 兼容19 " 国际标准、公制标准和etsi标准。**【产品特性】**带透气孔的前门门条和后门,方便通风散热,提高内置设备运行可靠性; 可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 可同时安装万向轮和支撑脚; 结构坚固,最大静载达800kg,移动承载600kg; 可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看; 框架板厚 = 2.0mm,覆板厚 = 1.2mm; 也可由投标方客户指定; 全部选用优质冷轧钢板制作; 高级旋把机柜门锁; 直立柱为铝合金型材; 上下转角采用优质铝合金紧密铸件; 静载达800kg; 宽度600、800mm; 深度600、800、960、1000mm; 高度18u,22u,27u,32u,37u,42u,47u 前部两侧加装带盖走线槽; 槽盖可以快速拆装,方便安装和维护; 内部最大宽度空间可达740mm; 可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式服务器或其他设备; 可以将19 " 扩展成23 " , 25 " , 27 " 安装(需要另外订购)。**【材料】**:全部选用spcc优质冷轧钢板制作**【厚度】**:方孔条2.0mm,其他1.2mm**【表面处理】**:静电喷塑

欢迎浏览我公司更多产品信息或致电与我们联系

杭州新诚佳科技通讯设备有限公司地址:杭州文三路477号华星科技大厦

咨询热线:0571-56778450 / 56771911 / 56884661

传真:0571-56773022

符合ansi/eia rs-310-d, din41491; part1, iec297-2, din41494; part7, gb/t3047.2-92标准,兼容19"国际标准,公制标准和etsi标准

国际流行的烟灰色钢化玻璃前门;可方便拆卸的左右侧门和前后门

全部选用spcc优质冷轧钢板制作

表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑

可同时安装脚轮和支撑脚,结构坚固,最大静载达500kg,移动承载350kg可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求

齐全的可选配件

【标准】符合ansi/eia rs-310-d, din41491; part1, iec297-2, din41494; part7, gb/t3047.2-92标准,兼容19"国际标准,公制标准和etsi标准

【产品特性】带透气孔的前门门条和后门,方便通风散热,提高内置设备运行可靠性; 可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 可同时安装万向轮和支撑脚; 结构坚固,最大静载达800kg,移动承载600kg; 可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看; 框架板厚 = 2.0mm,覆板厚 = 1.2mm; 也可由投标方客户指定; 全部选用优质冷轧钢板制作; 高级旋把机柜门锁; 直立柱为铝合金型材; 上下转角采用优质铝合金紧密铸件; 静载达800kg; 宽度600、800mm; 深度600、800、960、1000mm; 高度18u,22u,27u,32u,37u,42u,47u 前部两侧加装带盖走线槽; 槽盖可以快速拆装,方便

安装和维护； 内部最大宽度空间可达740mm； 可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其他设备； 可以将19 " 扩展成23 " ， 25 " ， 27 " 安装（需要另外订购）。【材料】：全部选用spcc优质冷轧钢板制作【厚度】：方孔条2.0mm,其他1.2mm【表面处理】：静电喷塑

欢迎浏览我公司更多产品信息或致电与我们联系

福州翼翔电讯有限公司0591-87242019、 87242319