

中诚恒远通风设备 通风管道厂家销售 通风管道厂家

产品名称	中诚恒远通风设备 通风管道厂家销售 通风管道厂家
公司名称	天津中诚恒远通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区津霸公路韩家墅钢材市场对面（50米内）
联系电话	13920478906 13920478906

产品详情

通风管道的安全安装注意事项

通风管道的安全安装注意事项

风管的纵向缝接合

风管的纵向缝接合方式可以根据实际情况，选择对应的方式。在中、低压风管中常常使用扣式咬口连接，通风管道厂家加工，对于矩形风管，联合咬口使用无任何压力级别，通风管道厂家排名，因此使用扣式咬口可以节省一道翻边工序，目前大多数的风管纵向缝接合都采用了扣式咬口。对于立缝和封盖式立缝可以使用铆钉、自攻螺丝、点焊、压凸凹痕等方法紧固。

风管的存放

预制好的风管，通风管道厂家销售，是必须要做好存放工作，以免受到二次污染。可将管口用塑料布等密封材料封住，然后将风管分门别类堆放好。在使用风管前，要注意进行的清洗工作，确定板材表面无腐蚀，干燥后不吸尘。

通风管道的安装布局要点

通风管道的安装布局要点

- 1、该管道加工系统的连接原则，在以焊接为主要连接方式方法的管道中，通风管道厂家，应设置足够数量的法兰连接，在以螺纹为主的连接管道中应设置足够的活接头，以便宜于安装、拆卸、检修。
- 2、通风管道加工系统的支撑原则管道不宜与阀件直接支撑在设备上，应单独设置支架或吊架，管道的焊缝位置应在施工方便或受力较小的地方，焊缝不得位于支架处且距离不小于200mm。
- 3、系统网的布局形式，为方便管网的管理和运行调节，管网系统不宜过大，同一系统有多个分支管时，应将这些分支管分级控制，且同一系统的吸气点不宜过多，一定要注意各支管的压力平衡。常用的管网布局方式有干管配管、个别配管、环状配管3种。

通风管道的消声分类

通风管道的消声分类和静压箱是怎么区别的？

- 1、通风管道阻式消声器：是经过箱体内附吸声资料来吸收声能降低噪音，普通是用来消弭高、中频噪音。但是由于构造的缘由，在高温、高湿、高速的状况下不适用。
- 2、抗性消声器：是经过改动截面来消声的。我们常用的消声静压箱都是这个原理。普通降低中、低频噪音，对风系统没有详细的请求。
- 3、阻抗复合式：当然是分离二者的构造原理。能够消弭低中高频噪音。但是对风系统的请求同阻式消声器关于普通的民用空调通风系统，我个人以为选用阻抗复合消声器为好。阻性消声用具有良好的中高频消声性能。按气流通道几何外形不同，可分为直管式、片式、折板式、迷宫式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。

中诚恒远通风设备(图)-通风管道厂家销售-通风管道厂家由天津中诚恒远通风设备有限公司提供。天津中诚恒远通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！