

高密度纤维水泥板 水泥板 尚合板材厂家电话

产品名称	高密度纤维水泥板 水泥板 尚合板材厂家电话
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

淄博硅酸钙板的安装技巧

硅酸钙板的安装技巧 1、根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，必要时现场作倒角，硅酸钙板板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2440毫米时，硅酸钙板板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝。 2、在硅酸钙板板面上弹线并标出自攻螺钉固，同时预钻凹孔，水泥板价格，孔径比自攻螺钉头大1毫米-2毫米，孔深1毫米-2毫米。自攻螺钉距板边15毫米，水泥板，距板角50毫米，高密度纤维水泥板，自攻螺钉间距200毫米-250毫米。 3、隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。 4、固定淄博硅酸钙板板时，板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1毫米，硅酸钙板板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1毫米。 5、安装门窗周围板时，板缝不能落在与地面水平和垂直框龙骨上，以避免门窗的经常开关产生振动而造成板缝开裂。

简单素净的清水混凝土风格，自然呈现出充满禅意的自然境界

简单素净的清水混凝土风格，自然呈现出充满禅意的自然境界。美岩板可以说是墙面建筑材料中的新星。美岩板的施工工艺分为几个阶段和步骤。建议大家不要没有经验和技巧就直接安装这种水泥板。施工过程中要把握好各个阶段，注意把关。这样才能确保在以后使用的过程中不会出现脱落等情况。美岩板本身没有燃烧，着火时燃烧过程中吸收了大量热量，减缓了周围环境温度的上升，因此美岩板具有良好的防火阻燃性。经检测，美岩板隔墙耐火可达8小时。

硅酸钙板的安装注意事项：1、根据建筑的设计图纸和实际需要的施工情况，按照要求对硅酸钙板进行切割和开孔，必要时现场作倒角，纤维增强硅酸钙板板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2440mm时，纤维增强硅酸钙板板水平接缝的短边之处必须现场制作倒角，以便能更好地处理接缝。2、在纤维增强硅酸钙板板面上弹线并标出自攻螺钉固，同时预钻凹孔(预钻孔直径比自攻螺钉头大1mm~2mm，孔深1mm~2mm)。自攻螺钉距离板边15mm，距离板角50mm，自攻螺钉之间的间距在200mm~250mm左右。3、隔墙铺板时，一般采用纵向铺设的方法，将硅酸钙板的长边固定在竖龙骨上;两块儿板材在对接时要自然的进行靠近，不能强压就位;墙体两面的接缝应相互错开，两块儿板子的接缝不能落在同一根龙骨之上。4、对硅酸钙板进行固定时，板材与龙骨之间应作预钻孔，石棉水泥板，孔径比自攻螺钉直径小1mm，硅酸钙板常用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1mm。5、安装门窗周围的硅酸钙板时，板缝不能落在与地面水平和垂直框龙骨上，以避免门窗的经常开关产生振动而造成板缝开裂。

高密度纤维水泥板-水泥板-尚合板材厂家电话由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司是从事“装饰板材,吸音板材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。