

汉南辊道电机 武汉博兴力机电科技 辊道电机公司

产品名称	汉南辊道电机 武汉博兴力机电科技 辊道电机公司
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

三、电机产品型号的构成部分（特殊环境代号）有如下规定：

特殊环境	代号
“高”原用	G
船（“海”）用	H
户“外”用	W
化工防“腐”用	F
热带用	T
湿热带用	TH
干热带用	TA

YG系列辊道电机

能够在频繁起制动、正反转、反接制动等冲击性载荷和高温、多灰尘环境的恶劣条件下连续工作，辊道电机厂家，具有较高的过载能力.YG系列电动机机座号为H112-225，输出转矩为8-240Nm，变频范围5-80HZ；YGP系列电动机机座号为H112~400.

产品概述

1.1YGP系列辊道用变频调速三相异步电动机，根据GB/T21969-2008《YGP系列辊道用变频调整三相异步电动机技术条件》设计制造，是高可靠性变频辊道三相异步电动机。专为冶金行业利用变频调速方式驱动辊道而设计。该系列电机过载能力大、机械强度高、调速范围广，既适合于直接驱动连续运转的传送辊道，也适合于直接驱动频繁起动、制动和正反转的工作辊道。

1.2YGP系列辊道用三相异步电动机，结构形式及外型尺寸与YG系列三相异步电动机相同。具有结构坚固、散热效果好的特点。

1.3YGP系列辊道用三相异步电动机，汉南辊道电机，额定电压为380V，辊道电机公司，可按实际使用工况的转速范围，确定其额定频率值。电机参数设计合理，能与国内外各种变频装置相匹配。变频范围1-100Hz，额定频率以下为恒转矩调速，额定频率以上为恒功率调速。

1.4YGP系列辊道用三相异步电动机，辊道电机价格，可适用于各种工作制。表一所列数据工作制为S5-60% 300次/小时，在工况不高于S5-60%，起动次数不高于300次/小时的工作制下，均可按表一数据选取。

1.5YGP系列辊道用三相异步电动机，机座号为112~400。机座号200及以上电机带有不停机注油装置，可在线注油。

四、电机产品型号的构成部分（补充代号）：仅适用于有补充要求的电机。

举例说明：产品型号为YB2-132S-4 H的电动机各代号的含义为：

Y: 产品类型代号，表示异步电动机；

B: 产品特点代号，表示隔爆型；

2: 产品设计序号，表示第二次设计；

132：电机中心高，表示轴心到地面的距离为132毫米；

S：电机机座长度，表示为短机座；

4：极数，表示4极电机；

H：特殊环境代号，表示船用电机。

汉南辊道电机-武汉博兴力机电科技-辊道电机公司由武汉博兴力机电科技有限公司提供。汉南辊道电机-武汉博兴力机电科技-辊道电机公司是武汉博兴力机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。