

博扬碳钢水表 碳钢多声道水表定制 碳钢多声道水表

产品名称	博扬碳钢水表 碳钢多声道水表定制 碳钢多声道水表
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

?博扬超声波水表无线物联网信息管理系统

u 系统特点

博扬超声波水表无线物联网管理信息系统针对公司自主研发的具有多项技术的超声波流量计、超声波水表、无线数据传输终端（RTU）等硬件产品而开发的软件管理系统，本系统可靠性高，兼容性好、并行性能好，碳钢多声道水表生产商，采用多核超线程技术，同一时刻可接入百台网络设备上报数据，性能稳定。

该系统使用简单、方便、直观；使用户只要拥有上网电脑，可随时随地的总观全局，碳钢多声道水表价格，掌握现场动态信息，可查看网内任意监测点的各种流量、压力等数据，为决策者分析提供有力的依据，及时进行科学调度，得到较好管理效果。

BYW系列超声波水表页面显示

说明：

1、 电池电量不足时，显示电池标志，提示用户尽快更换电池。

2、 错误代码的显示样式为：r ABCDEFG。

工作正常时，碳钢多声道水表定制，各位为0。如果非0，表示出现相应故障。其中：

A：1 - WDT复位；2 - 振荡器故障；

B：1 - 电流环输出超限（无外供电、电流输出 > 20mA）

C：1 - 1声道信号差；2 - 2声道信号差；3—1 + 2声道信号差

D：1—电池电量不足，更换电池；2—电池电量过低，碳钢多声道水表，停止测量

E：1—1声道无信号；2—2声道无信号；3—1 + 2声道无信号

6、 信号状态表示每个声道工作情况。其中：

1位数字表示测量状态，范围：0 ~ 4

0—测量正常；1—无信号；2—信号弱；3—信号错位；4—信号丢失；

第2位数字表示信号强弱，范围：0 ~ 9

0—信号强；9—信号弱

第3位数字表示信号质量，范围：0 ~ 9

0—质量差；9—质量好

计量上限值 正累积量：99999999m³，分辨力：0.0001m³

负累积量：99999999m³，分辨力：0.0001m³

数据通讯 通讯接口：RS485（RS232、M-BUS可选）

通讯协议：MODBUS、CJ/T188、GB/T26831、EN13757、BOYANG

无线上报

（可订制）上报网络：NB-IOT窄带物联网

上报类型：定时上报、手动上报、流量超限

上报数据：累积流量、瞬时流量、仪表状态

上报频率：1次/天

数据存储 近64个月或日的历史数据：正累积量、负累积量、运行时间

输入接口 1路高精度4-20mA电流信号

2路高精度Pt1000铂电阻信号

输出接口 1路OCT脉冲信号

1路光电隔离4-20mA电流信号

测量周期 1次/秒

防护等级 IP68

工作电源内置高能锂电池（6年）

外接8 ~ 30V直流电源（可选）

博扬碳钢水表(图)-碳钢多声道水表定制-碳钢多声道水表由威海博扬电子科技有限公司提供。威海博扬电子科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东威海的流量仪表等行业积累了大批忠诚的客户。博扬超声带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！