

壁挂炉温控器 鑫源温控信赖推荐 壁挂炉温控器

产品名称	壁挂炉温控器 鑫源温控信赖推荐 壁挂炉温控器
公司名称	辽宁省鑫源温控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号
联系电话	15640412403 15640412403

产品详情

壁挂炉处的接线位置：1、在壁挂炉底边的左右，任意选定接线口；2、预埋方型线盒，并配一个中间有圆孔的盒盖；3、穿线用2×0.75及以上线径的多股双绞软线（电话线、灯头线都可以，壁挂炉温控器厂商，但要两根），壁挂炉温控器报价，穿线室内预留0.5米，壁挂炉预留1米。4、将预留线绕成团放入盒内，再用相同大小的硬泡沫封死线盒（免得有人拉动）。5、装修完工，壁挂炉使用正常后，随时可购买安装。

目前壁挂炉采暖温控器主要有：机械式，电子式，壁挂炉温控器价格，电子式又分为非编程和可编程两种。机械式壁挂炉温控器温度控制不够精度，不建议采用；电子非程式壁挂炉温控器具有操作简单、直观的优点，适用于经常有人的家庭使用；电子可程式壁挂炉温控器是使用普遍的一种温控器，这种壁挂炉温控器降低些温度在节省能源的同时不影响舒适性。

温控器是安在人多的客厅的，和办公室的空调开关一样，它是有线连接。在装修时要留一条由壁挂炉底部到客厅的暗线管，内留两根多股的胶线。如果你没有预留，那以后就只有用明线了。壁挂炉自带控制暖气片水温的旋钮处于防冻状态时（也就是低档），壁挂炉温控器，水温还是要达到20 - 30 ，这还是要消耗一定的燃气的，而温控器在防冻状态时只保持室温不低于5 ，也就是在室温降到5 以下时炉子才会启动。

壁挂炉温控器-鑫源温控信赖推荐-壁挂炉温控器报价由辽宁省鑫源温控技术有限公司提供。辽宁省鑫源温控技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的温度仪表等行业积累了大批忠诚的客户。鑫源温控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！