

# 防爆墙施工 太原和兴建材有限公司 鄂尔多斯防爆墙

产品名称	防爆墙施工 太原和兴建材有限公司 鄂尔多斯防爆墙
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

## 产品详情

### 泄爆墙体板领域应用领域防爆墙

公司主营：太原水泥板、山西纤维增强水泥压力板、太原防爆板、山西碳酸钙板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

下面为您介绍：泄爆墙体板领域应用领域

#### 1.泄爆迅速

泄爆板属于轻质脆性材料，建筑防爆墙，遇时在极短时间内实现泄散，有效减少力的叠加效应，为人身和财产安全提供保障。

#### 2.泄爆时不易形成二次伤害

泄爆板泄压时呈块状及粉末状，无尖锐棱角，防爆墙施工，重量很轻，防爆墙价格，密度低，保温层为轻质材料，在泄压时都不易形成二次伤害。

#### 3.强度良好

在项目方案设计时，会充分考虑外墙风压要求和墙体高度等因素进行檀条、龙骨以及泄爆板的排布，保证墙体的稳定性的同时实现泄压功能。

#### 4.轻质

泄爆墙以及外饰面的涂料总重量不超过50Kg/m<sup>3</sup>，对其整个建筑物的负荷及抗振非常有利。

## 5.耐久

泄爆板耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求。

## 6.防火性能优越

根据建筑物的防火等级，泄爆墙的耐火极限可达4小时。防爆墙

公司从事水泥板防爆板相关产品，如果需要请拨打电话联系我们。

## 泄爆板及其用途防爆墙

公司主营：太原水泥板、山西纤维增强水泥压力板、太原防爆板、山西碳酸钙板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

下面为您介绍：泄爆板及其用途

泄爆墙施工顺序为：轴线定位 骨 天龙骨 竖龙骨 横龙骨 内侧防火板 岩棉 外侧防火板。

保全防火板室外侧墙涂刷外墙防水涂料，涂刷涂料前先填板缝 墙面先刮两道水泥基弹性防水腻子 再刷防水涂料。

天骨与混凝土地面或楼板采用M8膨胀螺栓连接，螺栓间距800MM。天龙骨与钢结构采用M6自钻螺钉连接，螺钉间距600MM。

泄爆板这种材料具有较高的强度，其表层钢板设计有许多泄压孔，鄂尔多斯防爆墙，当遇到时能及时卸除压力，并把炸裂碎片的大小控制在一定范围内，有效降低可能造成的建筑和人身伤害。

泄爆板的施工比较简便，可以根据自己的需要进行裁切。裁切的施工要选择通风条件好的地方，好是露天进行，以使切割产生的尘霾迅速散去。固定板材可以使用气钉或螺丝，但无论是哪种安装方式，所有使用到的金属五金件都应当做好必要的防锈表面处理。防爆墙

公司从事水泥板防爆板相关产品，如果需要请拨打电话联系我们。

公司主营：太原水泥板、山西纤维增强水泥压力板、太原防爆板、山西碳酸钙板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

下面为您介绍：泄爆墙的定义性能

泄爆板耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求。防火性能优越：根据建筑物的防火等级，泄爆墙的耐火极限可达2.5小时。温性能突出：泄爆墙系统中中部为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，如有更高保温要求，可通过计算调整墙体厚度，或可按传统外墙内保温及外保温形式实现。

泄爆泄压系统作为成熟的外墙系统，通过板材错缝排列和填缝腻子嵌缝处理，表面涂装外墙涂料后，可以确保外墙无溜漏。装快捷：泄爆泄压屋面所用材料均为工厂作成型，现场只需焊接及螺栓固定，板材密度低，便于开洞及管线穿越，系统安装简单快捷。防爆墙

公司从事水泥板防爆板相关产品，如果需要请拨打电话联系。

防爆墙施工-太原和兴建材有限公司-鄂尔多斯防爆墙由太原市和兴建材有限公司提供。太原市和兴建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西太原的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。太原和兴建材有限公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！