

韶关模具配件 隆际五金模架 塑胶模具配件

产品名称	韶关模具配件 隆际五金模架 塑胶模具配件
公司名称	深圳市隆际五金模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋
联系电话	18820992211

产品详情

塑胶模具钢主要以使用寿命来分主要分两种：预硬模具钢和淬火钢

预硬模具钢一般硬度在HB340-380之间较为常见，预硬钢比较常见就是P20/比较有名气的P20有718HH/PX4/1.2738/XPM等

淬火钢的硬度可以在HRC44-52之间浮动，一般正负一度的公差主流材料供应商都可以做的到，韶关模具配件报价，一些新材料可以做到HRC56-58，比如ASP2012/UNIMAX

按照抛光性能一般分ESR和NO ESR，ESR的中文意思是电渣重熔工艺

SKD61——压铸模。日本日立株式产

经电渣重溶技术，在使用寿命上比H13有明显的提高。热冲压模，铝挤压模。

8407——压铸模。瑞典产

热冲压模，铝挤压模。

FDAC——添加了硫加强其易削性，出厂预硬硬度338-42HRC

可直接进行刻雕加工，无须淬火，回火处理。用于小批量模，简易模，各种树脂制品，滑动零部件，交期短的模具零件，拉链模，718模具配件报价，眼镜框模。

钢材重量计算方法

角钢：每米重量=0.00785*（边宽+边宽-边厚）*边厚

圆钢：每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)

扁钢：每米重量=0.00785*厚度*边宽

管材：每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)

板材：每米重量=7.85*厚度*宽度

黄铜管：每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)

紫铜管：每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)

铝花纹板：每平方米重量=2.96*厚度

有色金属比重：紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37

有色金属板材的计算公式为：每平方米重量=比重*厚度

各种规格的螺纹钢的重量如何计算，是否有个标准?是多少?

电极红铜排

紫铜棒因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜，有时还加入少量脱氧元素或其他元素以改善材质和性能，塑胶模具配件报价，因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为：普通紫铜(T1、T2、T3、T4)、无氧铜(TU1、TU2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(TUP、TUMn)、添加少量合金元素的特种铜(铜、碲铜、银铜)四类。紫铜的电导率和热导率仅次于银，广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋酸、柠檬酸)中有良好的耐蚀性，用于化学工业。有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能，可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少，微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大，但易引起“氢病”，不宜在高温(如>370)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。

韶关模具配件报价-隆际五金模架-塑胶模具配件报价由深圳市隆际五金模具钢材有限公司提供。深圳市隆际五金模具钢材有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的型材等行业积累了大批忠诚的客户。隆际钢材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！