

庆云手动单工位旋转喷淋清洗机 山东亚世特质量可靠

产品名称	庆云手动单工位旋转喷淋清洗机 山东亚世特质量可靠
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

产品详情

超声波清洗设备主要由三部分组成，即超声波发生器、超声波换能器和清洗槽。

超声波发生器也就是通常所说的超声波电箱，它的作用是把市电转换成与换能器相匹配的高频交流电信号。超声波换能器通常置于清洗槽底部，但也有安装在清洗槽侧壁的。当要求功率密度大时，换能器一般采用夹心式压电换能器。由于液体负载是轻负载，为增大换能器的辐射阻，提，所以采用喇叭型换能器来增大辐射面积。

在超声波清洗中，要求一个超声波发生器同时驱动多个换能器。这时要求换能器的特性，尤其是共振频率一致。要做到这一点，实际上很困难。为此设计出了半穿孔宽频带夹心换能器结构。

而超声波清洗槽，一般采用的是不锈钢材料制成的，因为不锈钢强度高、不生锈、抗一般化学腐蚀。同时为了配合尽量减少声能损失，槽底不宜太厚，一般取1.5~3mm。

一种单工位旋转喷淋清洗机，备带旋转机构，手动单工位旋转喷淋清洗机价格，清洗腔室，储液槽，循环过滤系统。将工装篮放在旋转机构上，庆云手动单工位旋转喷淋清洗机，关上盖子，设备自动进行喷淋清洗。产品特点：1、转动速度可调，平稳可靠。2、温度数字显示，控制指示功能。3、故障自动报警及诊断功能。4、高精度循环过滤、液位保护及报警功能。5、日清洗量大，手动单工位旋转喷淋清洗机哪家好，清洗效果好、人员用工少。

主要由铝材制成新能源动力电池壳，在加工时会需要用到拉伸油保护工件避免表面受损，但高粘度的拉伸油会粘附在表面上难以被清除干净，同时还需要处理电池壳产品高温加工在表面产生的积碳。

铝件清洗大多采用传统水洗工艺，水用量大，手动单工位旋转喷淋清洗机报价，水处理困难，成本较高，且会产生污水排放的环保问题。因此新能源电池壳生产企业需要更为环保的清洗方式替代。使用环保真空碳氢清洗机，可以解决环保问题的同时提升碳氢清洗剂的有效利用率，实现新能源电池壳的清洗。

庆云手动单工位旋转喷淋清洗机-山东亚世特质量可靠由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司位于济南市高新区正丰路正丰大厦306室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东亚世特在清洗、清理设备中享有良好的声誉。山东亚世特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东亚世特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。