

回收微晶耐磨高氧化铝衬砖

产品名称	回收微晶耐磨高氧化铝衬砖
公司名称	河南明泰净化材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	材质:氧化铝 颜色:白色 含量:99
公司地址	高新区瑞丰路1号院
联系电话	15517197926

产品详情

回收微晶耐磨高氧化铝衬砖

胶衬砖（砖板衬里）施工工艺：

衬砖方法分立式与卧式两种，根据施工条件选用，一般以卧式衬里为宜。

1、立式衬砖

（1）先衬砖底部，再衬砖器壁，由下往上顺序衬砖。

（2）器壁衬砖一次不宜过高，一般连续衬砖不超过四层（具体根据胶泥凝固快慢而定），采用挤缝法为宜，方法是用刮刀将胶泥在砖板表面来回抹一层，也可在设备上同时抹一层胶泥，然后均匀用力将砖揉贴，使其紧紧地粘和，胶泥要求饱满、平整、无空气存在，砖缝胶泥必须要挤出，然后用刮刀铲去表面多余的胶泥，以保持砖缝的饱满、平整。

（3）衬砌砖板时应注意错缝，第二层砖板衬砖时必须待层胶泥干燥固化后衬砌，并注意压缝。

(4) 砖缝处理也可不待胶泥凝固，即用刷子蘸少量清洗剂，将胶泥涂刷，保持砖缝处平整、美观、而又能减少空隙。

2、卧式衬砖

其特点是胶泥粘度低，粘结强度高，抗渗透性能好，而且便于施工，衬里完后设备允许移动搬运。

施工方法：一般分挤缝与勾缝两种方法，以挤缝法衬砖为宜。

(1) 喷砂完毕打上底漆后，设备平卧在工作台或滚轮上。一般先衬砌底层（底盖好衬成人字形，能保证将灰缝钳开），再衬砌器壁。

(2) 顶盖衬砌砖板，一般应先将顶盖倒置，待衬胶完毕达到一定强度再安装，与设备上安装时应注意由于器壁的连接，应避免渗漏。

(3) 一次衬砌砖板多少，应根据胶泥凝固快慢而定，待凝固后达到一定强度，再转动设备衬砌，依次直至衬砌完毕。