

便携式里氏硬度计 里氏硬度计 华银硬度计

产品名称	便携式里氏硬度计 里氏硬度计 华银硬度计
公司名称	莱州华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号
联系电话	18853526657

产品详情

具有体积小、操作简单、携带方便等优点，便携式里氏硬度计，主要用于重型和大型工件或组装部件的现场测定。

里氏硬度计基本原理：用具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面，测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度比值计算硬度，公式：里氏硬度HL=1000 × VB（回弹速度）/ VA（冲击速度）。

应用机床导轨，汽车底盘的硬度检测 已安装的机械或性组装部件 模具型腔等试验空间很狭小的工件 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验 压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析 轴承及其它零件生产流水线 金属材料仓库的材料区分 热处理工件的质量控制

里氏硬度计是硬度计中较测量厚度的仪器。它携带方便、操作简单、检测迅速和测量准确等特点，在工作领域内得到了广泛应用。由于人们的习惯和已延用多年的硬度计量标准，目前在实际进行硬度测试时，普遍使用的还是布氏、洛氏、维氏和肖氏等硬度测试方法。

里氏硬度试验方法是近20年才出现的，若完全直接使用里氏硬度试验方法进行硬度测试尚须时日。

里氏硬度计

特点1、大屏幕LCD点阵液晶，LED背光显示，HLN-11A里氏硬度计，小巧便携设计，数显里氏硬度计，机身仅312.5px；2、七种冲击装置无需校正自动识别具有良好兼容性，具有示值软校准功能；3、可预先设置硬度上、下限，里氏硬度计，超出范围自动报警；4、大容量存储，可达600组数据；7、带有USB接口，配备微机软件，与PC机连接后功能更加强大，方便客户对测量数据的管理，欢迎您来电咨询详谈

便携式里氏硬度计-里氏硬度计-华银硬度计(查看)由莱州华银试验仪器有限公司提供。莱州华银试验仪器有限公司是从事“硬度计,金相设备,试验机,探伤仪,测厚仪”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:华银。