

磨盘衬板生产厂家 鹏鑫铸造 河北磨盘衬板

产品名称	磨盘衬板生产厂家 鹏鑫铸造 河北磨盘衬板
公司名称	巩义市鹏鑫铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市新中镇新中村
联系电话	13700868611 13700868611

产品详情

圆角方形衬板的主要沿着球磨机筒体轴线方向分段错开排列的

圆角方形衬板的主要沿着球磨机筒体轴线方向分段错开排列的，每段衬板依次错开 $10\sim 36^\circ$ ，排列成角状螺旋型衬板，这种衬板装置按照球磨机筒体圆周方向配置成四方断面，使筒体呈非圆形断面矿腔。当方形断面的圆角半径 R 与方形断面的相对边长的间距 D 的比值为 $0.30\sim 0.33$ 时，磨矿效果更好。该比值可改善钢球的脱离角，使各层钢球脱离点轨迹发生变化、钢球抛物线运动时降落点起始位置发生变化、钢球抛落的运动速度和方向发生变化，进而造成钢球降落时抛物线形状发生变化，从而改变球磨机钢球的冲击和研磨作用的比率，促进物料与钢球的混合，提高磨矿效率。圆角方形衬板常用于水泥球磨机中，或适用于长筒型中，效果更显著。

所有环向缝隙弧长不能超过 310mm ，超过的地方均用钢板楔入，将其隔断，磨盘衬板生产厂家，相邻衬板的间隙不大于 $3\sim 9\text{mm}$ ，球磨机高锰钢衬板与球磨机筒体内表面之间应按设计要求敷设隔层。当以粉碎为主时，要求衬板对研磨体的推举能力较强，同时衬板应具有良好的抗冲击性能，当以细磨为主时，衬板的突出就比较小，对研磨体的推举作用就弱，冲击较小，而研磨作用较强。耐磨衬板是一种内衬于输送物料系统的磨损作业面的表面衬板，简称衬板，磨盘衬板供应商，其一般是由高耐磨材质或不粘结的表面光滑的材料制作而成，根据不同材质具有高耐磨，高耐热，抗冲击等特性。广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、矿山等行业。所有环向缝隙弧长不能超过 310mm ，超过的地方均用钢板楔入，将其隔断，相邻衬板的间隙不大于 $3\sim 9\text{mm}$ ，磨盘衬板厂家，球磨机高锰钢衬板与球磨机筒体内表面之间应按设计要求敷设隔层。

在球磨机内拆除旧的衬板时，应先需要拆卸废旧衬板螺丝，然后一行、一行拆除旧衬板，然后将废旧衬板吊运出去。拆除衬板时，人员需要注意安全，注意站位，避免被衬板砸伤。球磨机的体积较大，在更换衬板过程中，需要经行起重作业。吊装球磨机衬板由起重工负责，起重过程需要注意钢丝绳和挂钩的运行情况。球磨机新衬板的安装应保证期间的间隙在要求的范围内，固定衬板的螺旋，需仔细的垫好密封填料和垫圈，以防漏出矿粉，如无密封垫圈时，应在相应位置缠两圈棉线绳或麻加铅油。同时，还需在筒体内壁抹一层水泥沙浆，河北磨盘衬板，凝固前用螺旋拧紧。需要注意的是，阶梯衬板的薄端应与磨机工作时回转方向的箭头方向还需一致。更换完毕后，员工需确认球磨机筒体内无人，作业工具及多余杂物，并需对筒体内及周围经行仔细检查后，才可以封闭人空盖

磨盘衬板生产厂家-鹏鑫铸造(在线咨询)-河北磨盘衬板由巩义市鹏鑫铸造有限公司提供。巩义市鹏鑫铸造有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 郑州 的铸件等行业积累了大批忠诚的客户。鹏鑫铸造带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！