

巫山高低温环境试验箱型号 标承实验仪器

产品名称	巫山高低温环境试验箱型号 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

高低温试验机开机步骤及运转检查

一、高低温试验箱开机步骤：

- 1、将配电柜电源打开。
- 2、打开冷却塔电源及供水开关。（如果是风冷则不需此步骤）
- 3、将试验箱的“总电源”开关合上。
- 4、按下机器正面面板上的“电源开关”，控制系统将通电。

二、运转前之检查：

- 1、电源及接地线之确认；
- 2、电源进线线径必须等于大于要求线径，否则设备在运行过程中负载严重，很容易引起负载烧坏；
- 3、电源线是否依照规格妥善连接，并确认接地；
- 4、检查超温保护器，是否设定已好（出厂时已调好，一般无需调）。

上海标承实验仪器有限公司

现货供应进口可靠的冷冻及控制系统高低温试验箱选上海标承

上海标承实验仪器有限公司座落在国际大都市中国上海市松江区。松江区是上海市重要的工业区之一，地处上海市西南部，地理位置优越，道路网络便捷公司拥有独立的标准厂房和办公楼。是一家从事环境试验设备与高温设备，集研究、开发、生产与销售于一体的科技公司。公司长期致力于为睿户提供模拟环境、试验解决方案和设备同时提供咨询服务，公司拥有的管理和技术团队，批发高低温环境试验箱型号，使公司产品在同行中始终处于地位。凭着求实创新的精神，不断进取，以先进的设计思路，精湛的制作工艺为我国航天、、石油、化工、、电子、通讯、各大院校、及科研单位提供了试验设备及烘烤设备公司本着“诚信为本、技术为先”的企业宗旨，帮助用户提升产品品质“为客户创造价值，追求共赢”则是“标承仪器”研发、创造产品的目标。凭借“提供产品，满足客户需求，推动社会发展，做”的经营宗旨，标承仪器立足上海，服务，步入式高低温环境试验箱型号，辐射世界。并出口服务到东南亚、新加坡、马来西亚等国家，在广大用户中享有良好的信誉。

本着让广大用户“买的称心、用的放心”的原则，公司拥有的售前、售中、售后服务团队做后盾。公司以“的技术产品，良好的服务态度”为广大用户提供解决方案和设备。

生产产品

环境试验设备

恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、换气老化试验箱、老化房、盐雾试验箱、冷热冲击试验箱、蒸汽老化试验箱、步入式试验箱、交变湿热试验箱等

高温烘烤设备

高温烘箱、真空烘箱、高温真空烘箱、高温试验箱、精密烘箱、充氮真空烘箱、充氮烘箱、洁净烘箱、蒸汽加热烘箱、600度高温烘箱、高温炉、热风循环烘箱等。

服务行业

航空、航天、矿业、石油、化工、制药，巫山高低温环境试验箱型号，子通讯、发电、新能源、新材料、半导体、各大院校及科研单位

上海标承实验仪器有限公司

恒温恒湿试验箱与高低温试验箱全是自然环境实验设备组员，那麼二者之间有哪些同样与不同点呢，以便大量让客户在购置取货作出选择，下列是高低温试验箱与恒温恒湿试验箱的实际差别：

1.构造差别：恒温恒湿试验箱与高低温试验箱形状上基本一致，但恒温恒湿试验箱比较高低温试验箱多了一个增湿系统软件。

2.作用差别：高低温试验箱只容许做高温和超低温实验，不做环境湿度规定，而恒温恒湿试验箱不但能够做高温和超低温实验还能够做环境湿度，在开展循环系统，此外别的作用基础一样

(1)温度范围：

恒温恒湿试验箱温度范围是0 -150 ;高低温试验箱温度范围是-20 -150 、-40 -150 、-60 -150 、-70 -150 ;

(2)环境湿度范畴：

恒温恒湿试验箱环境湿度范畴是30%-98%RH;高低温试验箱沒有环境湿度系统软件。

综合上述，交变高低温环境试验箱型号，恒温恒湿试验箱与高低温试验箱的差别关键从之上三点来区别，外型以及它性能参数并无差别，且皆是以规范商品中剖析，顾客若有别的规定可表明。若是客户必须融合这二种商品的作用，能够挑选高低温试验交替变化湿热试验箱可完全满足。

巫山高低温环境试验箱型号-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司为客户提供“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”等业务，公司拥有“标承”等品牌，专注于制冷设备等行业。，在上海市松江区佘山工业园区强业路18号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。