

宁德镀镁铝锌光伏支架 镀镁铝锌光伏支架批发商 实能

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 宁德镀镁铝锌光伏支架 镀镁铝锌光伏支架批发商 实能 |
| 公司名称 | 厦门实能冷弯科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市同安区工业集中区同宏路689-3号一楼 |
| 联系电话 | 18060939151 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：厦门实能冷弯科技有限公司

厦门实能冷弯科技有限公司是一个生产光伏支架、C型钢、U型钢、几字型钢等各种冷弯异型钢的公司，公司本着诚信为本，质量为王，科学生产，严格管理，完善服务的企业宗旨，镀镁铝锌光伏支架批发，竭诚与国内外新老客户紧密合作共创企业**的明天。

U型钢和C型钢有什么区别呢？其实想分清这两者也不难，镀镁铝锌光伏支架批发商，下面我们就从它们的概念、用途等方面来给大家详细介绍一下。

从外形来讲，U型钢(全称：矿山巷道支护用热轧U型钢)是一种横截面像英文字母“U”的钢铁。C型钢是一种横截面像英文字母“C”的钢铁，同等强度可节约材料30%。

由于U型钢承受压力大、易安装不易变形，因此它主要用于矿井巷道、矿井巷道二次支护、以及穿山隧道的支撑支护等。而C型钢广泛用于钢结构建筑的檩条、墙梁，也可自行组合成轻量型屋架、托架等建筑构件。此外，还可用于机械轻工制造中的柱、梁和臂等。从用途来看，也不一样。

外形、用途都不一样，那它们的规格型钢当然也不会相同。U型钢型号主要有18U、25U、29U、36U、40U四种。不过由于18U承受能力较低，因此现在很少生产。而C型钢檩条常用的五种规格（41*21，41*41，41*52，41*62，41*82），长度可根据工程设计确定，但考虑到运输和安装等条件，全长一般不超过12米。

由此可以看出，它们的理论重量也应该有很大差距。前文我们介绍过C型钢和C型钢也有很大区别，也就是说，它们的理论重量和常规Z型钢理论重量也是不一样的。

厦门实能冷弯科技有限公司是一个生产光伏支架、C型钢、U型钢、几字型钢等各种冷弯异型钢的公司，公司本着诚信为本，质量为王，科学生产，严格管理，完善服务的企业宗旨，竭诚与国内外新老客户紧密合作共创企业**的明天。

日照时间短适合安装户用光伏吗？

我国属于太阳能资源丰富的国家之一，宁德镀镁铝锌光伏支架，总面积三分之二以上地区年日照数大于2000小时，年辐射量在5000mj/m²以上。我国北部地区属于二类地区(资源较丰富)，全年辐射量在5400~6700mj/m²，非常适合安装光伏发电系统。

即使在光照较弱的地区，若使用单晶组件这样的产品，也同样能保证高发电量，为用户带来高额收益。

厦门实能冷弯科技有限公司是一个生产光伏支架、C型钢、U型钢、几字型钢等各种冷弯异型钢的公司，镀镁铝锌光伏支架多少钱，公司本着诚信为本，质量为王，科学生产，严格管理，完善服务的企业宗旨，竭诚与国内外新老客户紧密合作共创企业**的明天。

光伏发电屋面荷载是如何分类的？

按时间分类：永久荷载(恒荷载)、可变荷载(活荷载)、偶然荷载(特殊荷载或偶然作用)。光伏电站系统属于新增恒荷载。

作用面大小分类：均布荷载、集中荷载、线性荷载。

作用方向分类：垂直荷载、水平荷载。

宁德镀镁铝锌光伏支架-镀镁铝锌光伏支架批发商-实能由厦门实能冷弯科技有限公司提供。“C型钢,光伏支架,U型钢,,太阳能支架,太阳能光伏支架”选择厦门实能冷弯科技有限公司，公司位于：厦门市同安区工业集中区同宏路689-3号一楼，多年来，实能坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。实能期待成为您的长期合作伙伴！