

织物耐静水压测试仪厂家

产品名称	织物耐静水压测试仪厂家
公司名称	山东省纺织科学研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市山东路195号
联系电话	13515326790

产品详情

主要用途

适用于织物/服装/手套/无纺布/帆布/油布/防雨材料/复合材料等耐静水压测定(渗水性)，也可用来测定其它涂层材料的耐静水压性能。

仪器特征

- 1、仪器采用电动对试样加压，不受试验场所空间限制
- 2、仪器有中文液晶屏显示压力，以及时间等技术指标
- 3、使用加压介质：水或无腐蚀的液体
- 4、样夹装置保证牢固夹持试样
- 7、膜片应符合下列要求：厚度小于2mm；
- 8、输出形式：打印输出、显示输出（含电脑、打印机）
- 9、夹持装置应当提供可靠的试样夹持，使实验过程这中没有试样的损伤，织物耐静水压测试仪厂家，变形和滑移
- 10、电
源：AC220V
50Hz

技术指标

1、压力范围和测量精度 0 ~ 100kPa (10m水柱) 度 : 0.1%

2、升压速率 : 1.00kpa/min和6.0kpa/min可选。

GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》

YY T 0506.2-2016 《、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分 : 性能要求和试验方法》

国家号 : ZL 97 2 44928.0

主要用途

适用于织物耐静水压测定(渗水性) , 也可用来测定其它涂层材料的耐静水压性能。

技术指标

1、测试量程 : 0 ~ 2000cm H₂O柱 (200KPa)

2、升压速率 :

3.0 KPa/min (30.5 ± 0.5

cm H₂O/min)

3、试样尺寸 : 受压尺寸 : 20cm²

4、电源 : AC220V , 50Hz

适用标准

MIL-STD-282 Method 603.1 《OPERATION OF THE E1R3 WATER-REPELLENCY-TEST APPARATUS》

织物耐静水压测试仪厂家由山东省纺织科学研究院提供。山东省纺织科学研究院位于青岛市山东路195号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前山东省纺科院在仪器仪表中享有良好的声誉。山东省纺科院取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东省纺科院全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。