

南开区美缝剂施工 砖丽美缝工程 美缝剂施工公司

产品名称	南开区美缝剂施工 砖丽美缝工程 美缝剂施工公司
公司名称	天津市河西区广龙建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开店:红旗路天环装饰9号 河西店:环渤海五金涂料大厦
联系电话	15822186863 15822186863

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市河西区广龙建材销售中心

美缝误区：剔缝美缝先要剔缝，就是把瓷砖缝里的灰尘、石子什么的都清理出来。剔缝很繁琐，需要一点点的往外抠。有时候需要用一字螺丝刀，有时候需要用壁纸刀。

但其实这两种工具都不是美缝工人很爱用的，他们喜欢的是电动工具。这东西速度快，很轻松。缺点就是力度太大了，如果电动工具没有拿稳，就会磕碰到瓷砖的边缘。也正是这个原因，美缝施工中并不鼓励使用电动工具。老实点的工人，都是用壁纸刀一点一点往外剔。看看照片中我家的瓷砖，是不是有很多缺角的地方——全是电动工具惹的祸。

擦洗瓷砖

彩砂黏性很强，为了保证完全擦洗干净瓷砖，好两个人一块施工，一边填缝一边擦洗。

擦洗时用湿润的海绵以画圈的方式擦洗，不仅能无死角接触瓷砖表面，美缝剂施工公司，还避免将填好的彩砂带出。

清水能够有效溶解瓷砖多余的彩砂，因此在擦洗时，要多洗海绵多换水。

因为环氧彩砂易填缝也易擦洗，对于缝隙较多，例如玻璃马赛克的填缝，环氧彩砂能够快速地完成填缝，事半功倍。

美缝常见的影响因素

1、清洁度：

清洁工作要，不能只清扫表面，必须深入缝隙内部深层清洁，确保缝隙干燥无尘，符合施工标准。

2、瓷砖养护期：

瓷砖粘合剂带有一定的水分，瓷砖美缝剂施工，不等它干透就进行美缝，粘合剂的水分散不掉，就会出现瓷砖空鼓的情况，也很容易让美缝产品受潮，导致发白和脱落，还要返工重做。所以，瓷砖铺贴完，至少需等一周左右，砖缝干燥后，再进行美缝。

3、瓷砖种类：

美缝施工前，美缝师一定要辨别瓷砖类型。

表面粗糙、硬度小的瓷砖在美缝前一定要打蜡或者贴美纹纸；硬度大，表面光滑的抛光砖清缝后可直接美缝；马赛克、异型砖等小面积不规则砖型使用环氧彩砂。

4、产品比例：

美缝师在装打料时，需打出约40毫米的美缝材料废弃不用，以保证混料管中的美缝产品混合均匀。桶装彩砂使用时，应严格按照比例，南开区美缝剂施工，合理调配，搅拌均匀，以保证佳的美缝效果。

5、成品养护：

要想美缝效果长久如一，不能忽略基础的美缝养护工作。

正常使用中避免用强酸或强碱的物品直接碰触美缝产品。污渍污染，需及时清理，清理时宜采用PH值为中性的清洗剂，配合柔软干净的抹布。同时美缝不宜长时间浸在水渍里，或在烈日强光下暴晒。

南开区美缝剂施工-砖丽美缝工程-

美缝剂施工公司由天津市河西区广龙建材销售中心提供。天津市河西区广龙建材销售中心是天津天津市其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德国砖丽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德国砖丽更加美好的未来。