

不锈钢无负压供水设备 济南正阳 眉山无负压供水设备

产品名称	不锈钢无负压供水设备 济南正阳 眉山无负压供水设备
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业 开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

无负压供水设备如何对准水泵效率

无负压供水设备的使用，要注意它的水泵扬程，因为这会关系到该产品的自来水管压的设定，如果这个弄不清楚，变频无负压供水设备价格，那该产品是不能对准其水泵的效率，这样会影响该产品的使用，接下来就让我们一起了解下该产品校对水泵效率的方法，感兴趣的朋友可以学习下。

- 1、当自来水管网水压变化比较小时，为无负压供水设备水泵选型时应使供水设计流量与水泵工作区较大出水量一样；当自来水管网水压变化较大的时候，选择水泵时应使水泵在额定转速时的工况点位于水泵的效率偏向内侧。
- 2、对无负压供水设备进水管的流速应进行确认，眉山无负压供水设备价格，其流速不能大于1.2m/s。
- 3、水泵应在工作的范围内，恒压变频泵不能少于2台，并且尽量设置一台泵作为备用泵。

无负压供水设备通常分为稳流罐式、调节水箱式两种，它们都具有无污染、安装简单、运行成本低等的优点，为了使设备更好地发挥作用，我们要注意安装的规范性，学校无负压供水设备价格，主要需要注意以下几点：

- 1、安装前应仔细检查无负压供水设备泵体生产中是否有硬物质，以免在运行中损坏叶轮和泵体。
- 2、在泵的进出口管道上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，控制泵在额定工作条件下运行，保证泵的正常使用寿命。
- 3、拧紧地脚螺栓，避免启动时振动对泵性能的影响。

- 4、安装时，不锈钢无负压供水设备价格，不允许将管道尺寸添加到泵上，以免泵变形影响正常运行。
- 5、如果排放管道安装有止回阀，则应安装在闸阀外。
- 6、泵的安装方式分为硬连接安装和柔性连接安装。

变频恒压供水：当市政管网供水量大于用户用水量时，稳流罐式无负压供水设备变频恒压供水，当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降，在稳流罐中形成负压，真空抑制器的进气阀门打开，大气进入稳流罐。控制加压机组停止工作，用户停水；当用户用水量减小时，稳流罐中水位上升，压力恢复正常后，加压机组重新自动启动，恢复供水。停水停机功能：当市政管网停水时，加压机组在液位控制器控制下自动停止运行，市政管网供水恢复后，自动启动重新恢复正常供水。 不锈钢无负压供水设备价格-济南正阳-眉山无负压供水设备价格由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司位于山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南正阳在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。济南正阳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南正阳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。